













2 Megapiksel HDCVI BULLET KAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAC-B1A21P-0360B	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCV+Analog ) Kamera</b> - Plastik Kasa <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V,	<b>31</b>
	 HAC-B2A21P-0360B	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) kamera</b> - Metal Kasa <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V,	<b>40</b>
	 HAC-HFW1200C-0360B <b>YENİ</b>	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , 12V ±30% DC,	<b>37</b>
	 HAC-HFW1200C-A-0360B <b>YENİ</b>	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) kamera</b> <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , <b>1 kanal dahili mikrofona</b> , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , 12V ±30% DC,	<b>42</b>
 <b>PoE</b>	 HAC-HFW1200SP-POC-0360B <b>PoE'li</b> <b>YENİ</b>	<b>2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera</b> <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj ,ses,data ve görüntü iletimi )</b> <b>3,6mm Lens</b> 89.9°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC,12V DC ±25%. <b>POC ile</b> : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	<b>57</b>
 <b>40 metre IR</b>	 HAC-HFW1200TLP-0360B	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>3,6mm Lens</b> ,H: 87.5°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-mikrofonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>40m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa	<b>44</b>
	 HAC-HFW1200T-0360B <b>YENİ</b>	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.9, 30IRE ,0Lux IR on, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , 12V ±30% DC, Ölçüler:174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm	<b>48</b>

 <p>HDCVI</p> <p>80 metre IR - Sesli</p>	 <p>HAC-HFW1200TL-A-0280B-S4</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b>  <b>2,8mm Lens</b>,H: 119°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V),  25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa</p>	<p>57</p>
 <p>HDCVI</p> <p>80 metre IR - Sesli</p>	 <p>HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b>  <b>3,6mm Lens</b>,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V),  25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa</p>	<p>57</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HFW1230TL-0280B  Starlight  <b>YENİ</b></p>	<p><b>2 MP 1080P Starlight IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>2.8mm Lens</b>, 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,  25/30/50/60fps@720P , 0.005Lux/F1.6, 30IRE ,0Lux IR on, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR),OSD menü, 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>40m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, 12V ±30% DC, Ölçüler:198.9mm×80.2mm×76.2mm</p>	<p>57</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HFW1230TL-A 0360B  Starlight  <b>YENİ</b></p>	<p><b>2 MP 1080P Starlight IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>3.6mm Lens</b>, 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,  25/30/50/60fps@720P , 0.005Lux/F1.6, 30IRE ,0Lux IR on, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR),OSD menü, <b>Dahil mikrofon</b>, 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, 12V ±30% DC, Ölçüler:198.9mm×80.2mm×76.2mm</p>	<p>67</p>
 <p>HDCVI</p> <p>80 metre IR - Sesli</p>	 <p>HAC-HFW1200TH-A-S4  <b>YENİ</b></p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b>  <b>3,6mm Lens</b>,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V),  25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:90.7mm×90.4mm×240.7mm , Plastik kasa</p>	<p>64</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HFW2120DP-B-0600B  OSD Kontrollü</p>	<p><b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b>  6mm Sabit Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30/50fps@720P, Efektif Piksel 1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.6, 0Lux IR açıklık ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b>, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b>, Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b></p>	<p>64</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HFW1200D-0360B-S5</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>3,6mm Lens</b>,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V),  25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m. Ölçüler: 241.8mm×90.4mm×90.4mm</p>	<p>67</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>2.7~12mm Varifocal Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V),  25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>96</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HFW1200R-Z-IRE6-DIP</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>2.7~12mm Motorize Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V),  25/30fps@1080P, 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz otomatik (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Ölçüler:213mm×90.4mm×90.4mm , -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)</p>	<p>101</p>









 HDCVI	 HAC-HFW1230R-Z-IRE6-DIP	<b>2 MP 1080P Starlight IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Lens</b> , 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz otomatik (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Ölçüler:213mm×90.4mm×90.4mm , -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)	<b>110</b>
 HDCVI PoE	 HAC-HFW2231RP-Z-IRE6-POC Star-Light PoE'li YENİ	<b>2 Megapixel Starlight POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera</b> Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi ) <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b> , 1/2.8" 2,1MP CMOS , 60m mesafe Akıllı IR, 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P,0.005Lux/F1.3,0lux IR Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, DC12V, IP 67, POC ,12V DC ±25% . <b>POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.</b>	<b>190</b>
 HDCVI	 HAC-HFW3231EP-Z-2712 Star-Light WDR	<b>2,1 MP 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Auto iris Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , <b>100m Akıllı IR</b> 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4,0lux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m IP 67 , IK10</b>	<b>321</b>
 HDCVI	 HAC-HF3231EP Star-Light WDR	<b>2,1 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Box Kamera</b> 1/2.8" 2,1MP CMOS, 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4 (color); 0.0005Lux/F1.4 (B/W) , <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , Lens Hariç</b>	<b>270</b>

## 2 Megapiksel HDCVI DOME KAMERA





ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE Ş
 HDCVI	 HAC-T1A21P-0280B-DIP	<b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Plastik Kasa</b> <b>2,8mm Lens</b> 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P , 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR , DC 12V,	<b>31</b>
 HDCVI	 HAC-T1A21P-0360B-DIP	<b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Plastik Kasa</b> <b>3,6mm Lens</b> 93° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93° , 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR , DC 12V,	<b>31</b>
 HDCVI	 HAC-HDW1200RP-0280B-S3	<b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>2,8mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P ,Lens 103°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>36</b>
 HDCVI	 HAC-HDW2220SP-0360B-S2	<b>2.4 Megapiksel 1080P IR Dome HDCVI Kamera</b> <b>3,6mm sabit lens</b> , 1/2.8" 2.4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>D-WDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>42</b>



 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HDW1200MP-0360B-S3</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Metal Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>3,6mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, IP67, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b> , Metal kasa</p>	<p>46</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HDW2220MP-0360B-S2</p>	<p><b>2.4 Megapiksel 1080P IR Dome HDCVI Kamera</b>  <b>3,6mm sabit lens</b>, 1/2.8" 2.4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b>, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>D-WDR</b>, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b> . Metal Kasa</p>	<p>46</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Sesli</p>	 <p>HAC-HDW1200TLP-A-0280B-S4 Sesli</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b>  <b>2,8 mm Lens</b>,H: 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85 , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38" ) , metal + plastik , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); &lt; %95 (yoğuşmasız)</p>	<p>57</p>
 <p>HDCVI</p> <p>PoE</p>	 <p>HAC-HDW1200EMP-POC-0360B PoE'li YENİ</p>	<p><b>2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera</b>  <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi )</b>  <b>3,6mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b>, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%.  <b>POC ile</b> : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.</p>	<p>57</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HDW1200EM-A-0280B-DIP Sesli</p>	<p><b>2 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera - sesli</b>  <b>2,8 mm Lens,H: 103°</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>63</p>
 <p>HDCVI</p> <p>2.1mm lens - Sesli</p>	 <p>HAC-HDW1200LP-0210B-S3</p>	<p><b>2 Megapiksel IR Eyeball HDCVI+Analog Kamera - sesli</b> 1  / 2.7 "CMOS 2Megapixel 1920×1080@25fps, 1280×720@50fps ,0.02Lux/F2.0 , 30IRE, 0Lux IR açık , <b>2.1mm Sabit Lens</b>, H: <b>139°</b> , <b>HDCVI ve Analog olarak kullanılabilir</b> , dahili mikrofon , Gündüz / Gece (ICR), AWB, AGC, BLC, DWDR , IR LED mesafesi 3m, Akıllı IR , 12V DC Boyutlar : 71.6mm×60.9mm×45.9mm ,75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>78</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP 2,7-12 mm Motorize YENİ</p>	<p><b>2 Megapiksel HDCVI Motorize IR Dome Kamera</b>  <b>2.7~12mm Motorize Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , <b>IR LED 60m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Alüminyum kasa , Ölçüler: Φ122mm×104mm</p>	<p>88</p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-HDBW2220RP-Z 2,7-12 mm Motorize</p>	<p><b>2.4 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b>  <b>2.7~12mm Motorize Zoom Lens</b>, 1/2.8" 2,4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b>, Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, <b>IK10</b>, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b></p>	<p>102</p>



	 HAC-HDBW1230RP-ZS-54	<b>2MP Starlight HDCVI IR Dome Camera</b> <b>2.7~12mm Motorize Lens</b> , 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC , IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	<b>110</b>
	 HAC-HDBW2231RP-Z <b>2,7-13,5 mm Motorize Starlight</b>	<b>2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera</b> <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , <b>30m Akıllı IR</b> 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,0lux IR <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67, IK10</b>	<b>120</b>
	 HAC-HDBW2231RP-Z-POC <b>Star-Light PoE'li</b> <b>YENİ</b>	<b>2 Megapixel Starlight POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera</b> <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi )</b> <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , 30m mesafe Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.3,0lux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V,IP67,IK10 POC,12V DC ±25% , <b>POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.</b>	<b>160</b>
	 HAC-HDBW3231EP-Z-2712 <b>Star-Light WDR</b>	<b>2,1 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Auto iris Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS, <b>50m Akıllı IR</b> 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4 0Lux IR , OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , IP 67, IK10</b>	<b>220</b>

### Pır , Sıcaklık ve Nem algılama özellikli IOT HDCVI KAMERALAR




ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE Ş
	 HAC-ME1200BP-PIR-0280B	<b>2 MP HDCVI Pır özellikli , Harekete duyarlı Kamera</b> <b>2.8mm Sabit Lens</b> ,1/2.7" CMOS 2 MP , 1920(H)×1080(V), frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, <b>PIR özelliği( pasif kızılötesi) , pır mesafesi 10m,110°</b> ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir (sadece video) , 0.02Lux/F2.0,30IRE 0lux IR <b>OSD Menü</b> ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 20m Akıllı IR ,12V DC, IP 67	<b>60</b>
	 HAC-ME1200A-0280B	<b>2 Megapiksel Pır özellikli ve Gizli İğne Deliği Kamerası - Sesli</b> <b>2,8mm Lens (107°) , 10m Pır algılama 110°</b> , 1/2.7" 2MP CMOS, 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 100°, 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	<b>65</b>
	 HAC-LC1200SLP-W-0280B	<b>2 MP HDCVI Gateway Kamera (Kablosuz Pır, Manyetik kontak ve Siren çalıştırır )</b> <b>2.8mm Sabit Lens</b> ,1/2.7" CMOS 2 MP , <b>30m Akıllı IR</b> 1920(H)×1080(V),frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0,30IRE 0lux IR, <b>IoT wifi frekansı 433/868/915Mhz ,32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı, 100 mt'ye kadar kablosuz iletim mesafesi</b> , OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, <b>IP 67</b> , plastik kasa	<b>75</b>
	 HAC-LC1220TP-TH-0360B	<b>2 MP HDCVI Sıcaklık ve Nem sensörlü Kamera</b> <b>3.6mm Sabit Lens</b> ,1/2.9" CMOS 2 MP ,1920(H)×1080(V) , frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0, 0lux IR, <b>IoT sıcaklık algılama-40°C ~ +60°C, Nem 10-95% RH</b> , OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, IP 67, <b>20m Akıllı IR.</b>	<b>80</b>





	 <b>HAC-ME2241CP-W-0280B</b>	<b>2 MP Pır Özellikli HDCVI Aktif Caydırıcı Kamera - Sesli -Wifi</b> 1/2.8" CMOS , Starlight , 2,8 mm sabit lens H: 110° , 30 fps @ 1080P , HD ve SD çıkışı değiştirilebilir , 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , 2D/3D , Akıllı IR mesafesi 20m, Akıllı IR , Pasive infrared Dahili PIR :15m / 110 ° algılama aralığı / açısı , Beyaz ışık ve siren ile aktif caydırıcılık , Kablosuz Frekans : 433/868 / 915MHz Dahili Airfly alıcı-verici, 32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı , Dahili mikrofon ve arayüzde 1 adet ses ,1 kanal BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) IP67, DC12V	<b>174</b>
---	--	---	------------

### 4 Megapiksel KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <b>HAC-HFW1400SP-POC-0360B</b> <b>POE'li</b>	<b>4 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera</b> 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi ) <b>3,6mm Lens 78°</b> , 1/3" 4.1MP CMOS,2688(H)×1520(V), 25/30fps@720P, 0.03Lux/F1.9, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%. <b>POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.</b> XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	<b>88</b>
	 <b>HAC-HFW2401EP-0360B</b>	<b>4.1 Megapiksel WDR IR Bullet HD-CVI Kamera</b> <b>3.6 Lens</b> , 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>40m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	<b>140</b>
	 <b>HAC-HFW2401DP-0360B</b>	<b>4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b> <b>3.6 Lens</b> , 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>80m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	<b>160</b>
	 <b>HAC-HFW2401RP-Z-IRE6</b>	<b>4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , Renklide 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR açıkken , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>60m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	<b>180</b>
	 <b>HAC-HDW2401EMP-0280B</b>	<b>4.1 Megapiksel WDR IR Dome HD-CVI Kamera</b> <b>2.8mm Lens</b> , 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>50m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	<b>140</b>

### 5 Megapiksel Starlight HDCVI CAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <b>HAC-HDW1500TL-A-0280B-DIP</b> <b>Starlight</b> 	<b>5 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b> <b>2,8 mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,2592(H)×1944(V), 5MP), 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on, Sesli-mikrofonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , D12V±30% DC, Ölçüler:Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38") , Metal + Plastik kasa , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); < % 95 (yoğuşmasız)	<b>62</b>




	 HAC-HFW1500TL-0280B Starlight YENİ	<b>5 MP Starlight Bullet Kamera</b> <b>2.8mm sabit odaklı Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,2888(H)×1620(V) çözünürlük, 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, 8 alan maskeleyme, IR LED G.Mesafesi: <b>40m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , 12V ±30% DC	62
	 HAC-HFW1500TL-A-0280B Starlight YENİ	<b>5 MP Starlight Bullet Kamera</b> <b>2.8mm sabit odaklı Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,2888(H)×1620(V) çözünürlük, 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , 1 kanal <b>dahili mikrofon</b> , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, 8 alan maskeleyme, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , 12V ±30% DC	76

### 8 Megapiksel Starlight HDCVI CAMERA


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAC-HFW2802EP-A-0360B Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - Sesli</b> <b>3,6mm Lens</b> ,1/2" CMOS 8MP , 40m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP , 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V,IP 67.	160
	 HAC-HFW2802TP-A-18-0360B Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli</b> <b>3.6mm Sabit Lens</b> ,1/2 8MP CMOS , <b>80m Akıllı IR</b> , 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük,frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	180
	 HAC-HFW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli</b> <b>3,7-11mm Motorize Lens</b> ,1/2" 8 MP CMOS , <b>80m Akıllı IR</b> 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	250
	 HAC-HDW2802TP-A-0280B Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli</b> <b>2,8mm Lens</b> (110.8°) ,1/2 CMOS 8 MP ,50m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR, OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP, 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP67	160
	 HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli</b> <b>3,7-11mm Motorize Lens</b> ,1/2" 8 MP CMOS , <b>60m Akıllı IR</b> 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği,DC12V, IP 67	250

### 1.3 Megapiksel HDCVI KAMERA



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAC-HDBW 1100RP-VF-S2 <b>2,7-12 mm Varifocal</b>	<b>1 Megapiksel 720P IR Dome HD-CVI Kamera</b> <b>2.7~12mm Varifocal Lens</b> , 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açıkken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , <b>IK10</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b>	66

	<b>alhua</b> HAC-HDBW 1100RP-VF-S3 2,7-12 mm Varifocal	<b>1 Megapiksel 720P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> 2.7~12mm Varifocal Lens, 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açıkken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b>	<b>68</b>
	<b>alhua</b> HAC-HDBW2120R-VF 2,7-12 mm Varifocal OSD Kontrollü	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> 2.7~12mm Varifocal Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/50fps@720P, Efektif Piksel:1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.4, 0Lux IR açıkken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b> , Ölçüler:Φ122mm×89mm	<b>80</b>
	<b>alhua</b> HAC-HDW3103P 2,7-9 mm Motorize OSD Kontrollü	<b>1.3 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> 2,7~9mm Motorize Auto iris Zoom lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b>	<b>80</b>


### Fisheye HDCVI Camera

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<b>alhua</b> HAC-EBW3802P-0250B <b>YENİ</b>	<b>8MP HDCVI IR-Fisheye Camera - sesli</b> 1/2" 8Megapixel progressive scan CMOS , 3840×2160@12.5fps,2560x1440@25fps , Panoramic fisheye lens <b>2.5mm</b> H: 180° ,V:100° , Max. 15fps@4K , 0.01Lux/F2.0 (Color) , 30IRE,0lux IR on , 120db gerçek WDR, Auto (ICR) , BLC , HLC , AGC , 2D ve 3D NR , Cihazdaki lens distorsiyon düzeltmesi , <b>Max.15m IR</b> mesafesi , <b>IP67</b> ve <b>IK10</b> giriş koruması , RG59 koaksiyel kablo ile 500 m'ye kadar iletim	<b>380</b>

### Dahili Speed Dome HDCVI CAMERA






















ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<b>alhua</b> SD42212I-HC	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera</b> 5.3 mm~64mm lens, 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V	<b>440</b>
	<b>alhua</b> SD42C212I-HC-S3	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera</b> 5.3 mm~64mm lens, 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V , Alçıpan tipi gömme.	<b>440</b>

### Harici Speed Dome HDCVI CAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	<b>alhua</b> SD49225I-HC WDR 100m IR <b>YENİ</b>	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 4.8mm~120mm lens, 25x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) , 0Lux/F1.6 (IR on) , Pan hızı: 240° /s; Tilt hızı: 200° /s, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, DC 12V/3A , IP66	<b>549</b>




	 <b>SD59230I-HC</b> <b>WDR</b> <b>150m IR</b>	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, 30/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	<b>978</b>
	 <b>SD59230I-HC-S2</b> <b>WDR</b> <b>150m IR</b>	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, 30/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	<b>978</b>
	 <b>SD59430I-HC</b> <b>WDR</b> <b>100m IR</b>	<b>4 Megapiksel 1080P WDR IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" CMOS 2592(H) x 1520(V) 4 MP CMOS, 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.05Lux/F1.6(Color), 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	<b>1.199</b>
<b>4 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>
	 <b>XVR1B04</b>	<b>4 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 20 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler <b>HDCVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps <b>4+1 Kanal 2MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mmx192mmx41mm , <b>Metal kasa</b>	<b>98</b>
	 <b>XVR 5104HS-X1</b>	<b>4 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 24 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>Ses Giriş/Çıkış: 1/1</b> ayrıca <b>Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler</b> , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB,	<b>130</b>
	 <b>XVR 5104H-I</b>	<b>4 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 24 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>Ses Giriş/Çıkış: 1/1</b> ayrıca <b>Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler ,Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde</b>	<b>136</b>
	 <b>XVR5104HE</b> <b>Alarm + Ses</b>	<b>4 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP)</b> 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, <b>4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, <b>4/1xSes</b> , 8/3xAlarm , 1xRS485, H.264 DualStream, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm	<b>190</b>

 	 <p><b>XVR 7104 H</b></p>	<p><b>4 Kanal Full 1080P kayıt Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25/30fps@1080p Kayıt, <b>4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b>, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>230</b></p>
<b>8 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı</b>			
<p><b>ÜRÜN RESMİ</b></p>	<p><b>MODEL</b></p>	<p><b>ÖZELLİKLER</b></p>	<p><b>LİSTE \$</b></p>
 	 <p><b>XVR1B08</b></p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 40 Mbps Gelen Bant Genişliği  HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler  <b>HDCVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps  <b>8+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b>  <b>Kayıt Hızı:</b> 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) ,  HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1xRJ45(100M) ,  6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A.  Ölçüler:197mmx192mmx41mm , <b>Metal kasa</b></p>	<p><b>123</b></p>
  <p><b>Wiz Sense</b></p>	 <p><b>XVR5108H-I</b></p> <p><b>YENİ</b></p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği ,  Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps  <b>8+4 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b>  <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080  Video Çıkışı , <b>Ses Giriş/Çıkış: 1/1</b> ayrıca <b>Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler ,Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) , 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma , Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir</b> , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A., P2P(Buluttan izleme)</p>	<p><b>192</b></p>
 	 <p><b>XVR7108 H</b></p>	<p><b>8 Kanal Full 1080P kayıt Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/8/9/16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt 25fps@1080p ,  <b>8+4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b>, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>330</b></p>
 	 <p><b>HCVR7208A-S3</b>  <b>Alarm + Ses</b></p>	<p><b>8 Kanal Full 1080P kayıt 1U HDCVI DVR ( HDCVI+IP+Analog )</b>  8 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>8 Kanal 2MP IP veya 4 Kanal 5MP IP Kamera</b>, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, <b>4/1xSes, 16/3xAlarm</b>, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V.  Ölçüler : 375mmx287mmx53mm</p>	<p><b>400</b></p>
  <p><b>4MP</b>  2560x1440</p>	 <p><b>HCVR7208AN-4M</b></p>	<p><b>8 Kanal 4 Megapiksel Tribriid DVR ( HDCVI + Analog + IP )</b>  3840x2160,1920x1080 , <b>8 + 4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm</p>	<p><b>490</b></p>
  <p><b>8MP 4K</b>  3840x2160</p>	 <p><b>XVR7108HE-4KL-X</b></p> <p><b>YENİ</b></p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , <b>IoT ve POS işlevleri</b> , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada :</b> 4K, 6MP, 4MP, 1080P ,  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,  <b>8+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>8/1xSes , 8/3xAlarm</b> , <b>Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>500</b></p>



  	 <p><b>XVR5108H-4KL-X-8P</b></p> <p>PoE'li</p> 	<p><b>8 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.264+/H.264 video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada :</b> 4K, 4MP, 1080P , 720P  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 720P  <b>8+4 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC48V/1.5A . <b>POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır.</b> PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.</p>	<p><b>404</b></p>
<b>16 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı</b>			
<p><b>ÜRÜN RESMİ</b></p>	<p><b>MODEL</b></p>	<p><b>ÖZELLİKLER</b></p>	<p><b>LİSTE \$</b></p>
 	 <p><b>XVR1B16</b></p>	<p><b>16 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 72 Mbps Gelen Bant Genişliği  HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler  <b>HDCVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps  <b>16+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi</b> ,  <b>Kayıt Hızı:</b> 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) ,  HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1xRJ45(100M) ,  6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:  260x236x48mm , <b>Metal kasa</b></p>	<p><b>184</b></p>
  	 <p><b>XVR 5116H-I</b></p> 	<p><b>16 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps  <b>16+8 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi</b> ,  <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>Ses Giriş/Çıkışı: 1/1</b> ayrıca <b>Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A. <b>Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir)</b>  <b>Akıllı Arama:</b> Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. <b>2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma , P2P(Buluttan İzleme)</b></p>	<p><b>261</b></p>
  	 <p><b>XVR7116H</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25fps@1080p Kayıt, <b>16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>490</b></p>
  	 <p><b>XVR7116HE-4KL-X</b></p> 	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , <b>IoT ve POS işlevleri</b> , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada :</b> 4K, 6MP, 4MP, 1080P ,  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,  <b>16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>16/1xSes , 16/3xAlarm</b> , <b>Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>610</b></p>
  	<p><b>XVR5216AN-X</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, <b>16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 1xHDMI /1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>339</b></p>

 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>HCVR7216A-S3</b> Alarm + Ses</p>	<p><b>16 Kanal 1080P 1U HDCVI DVR ( HDCVI+IP+Analog )</b> 16 Kanal 1080P Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt , <b>16 Kanal 2MP IP veya 8 Kanal 5MP IP Kamera</b>, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı,16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, <b>4/1xSes, 16/3xAlarm</b>, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mmx287mmx53mm</p>	<p><b>490</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>4MP 2560x1440</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>HCVR7216AN-4M</b></p>	<p><b>16 Kanal 4 Megapiksel Tribriid DVR ( HDCVI + Analog + IP )</b> 3840x2160,1920x1080 , <b>16 + 8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm</p>	<p><b>540</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>8MP 4K 3840x2160</p> <p>YENİ</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR7216A-4KL-X</b></p> <p>YENİ</p>	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , <b>IoT ve POS işlevleri</b> , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , <b>16+32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>4/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>661</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>8MP 4K 3840x2160</p> <p>PoE</p> <p>YENİ</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR5216AN-4KL-X-16P</b></p> <p>PoE'li</p> <p>YENİ</p> <p>PoE</p>	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.264+/H.264 video sıkıştırma , 48/96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K,4MP, 1080P , 720P AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,720P <b>16+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC48V/2.5A . <b>POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.</b></p>	<p><b>800</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>HCVR7816S-URH</b> Alarm + Ses</p>	<p><b>16 Kanal 1080P Tribriid 2U Hot-swap HDD DVR ( HDCVI + Analog + IP )</b> 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt,<b>Toplam 32 Kanal = 16 kanal1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera.</b>16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream,Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 8 Sata hot-swap HDD, 16 TB'a kadar 1 E-Sata, RAID0, RAID1, RAID5 RAID10 Desteği , 4xUSB2.0, AC 100~240V, Ölçüler:440mmx460mmx89mm</p>	<p><b>2.200</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>HCVR8416L-S3</b> Pentabrid</p> <p>YENİ</p>	<p><b>16 Kanal 4K Pentabrid Ultra seri DVR ( HDCVI + AHD + TVI + Analog + IP )</b> 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 12mp e kadar <b>64 kanal1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera.</b>16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream,Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , <b>Akıllı Video Analiz Desteği</b> , GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1 E-Sata , 3xUSB2.0, AC 100~240V,</p>	<p><b>2.200</b></p>

### 32 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p><b>XVR5232AN-X</b></p>	<p><b>32 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>32 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 20 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB,</p>	<p><b>592</b></p>





 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>XVR5432L-X</p>	<p><b>32 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi .İlk 16 kanal Tripwire &amp; Intrusion'u destekler; İlk 2 kanal, Terk Edilen ve Eksik Nesneyi destekler.Spot çıkışı için HDMI 2'yi destekler <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , <b>2 HDMI ,1 VGA ,1 TV çıkışı:</b> (1 HDMI 3840x2160 ,1HDMI /1 VGA: 1920x1080) , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 40 TB'a kadar 4 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.</p>	<p>898</p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>XVR5832S-X</p>	<p><b>32 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi .İlk 16 kanal Tripwire &amp; Intrusion'u destekler; İlk 2 kanal, Terk Edilen ve Eksik Nesneyi destekler.Spot çıkışı için HDMI 2'yi destekler <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , <b>2 HDMI ,1 VGA ,1 TV çıkışı:</b> (1 HDMI 3840x2160 ,1HDMI /1 VGA: 1920x1080) , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 80 TB'a kadar 8 Sata HDD, e-SATA , 2xUSB, DC12V/2A.</p>	<p>1.081</p>

### HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>HDCVI</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>OTC 102R</p>	<p><b>1 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER</b> 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklem Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P &amp; 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı</p>	<p>150</p>
 <p>HDCVI</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>OTC 102T</p>	<p><b>1 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER</b> 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklem Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P &amp; 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı</p>	<p>150</p>
 <p>HDCVI</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>OTC202R</p>	<p><b>2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - RECEIVER</b> Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini iletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P &amp; 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir</p>	<p>190</p>
 <p>HDCVI</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>OTC 202T</p>	<p><b>2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - TRANSMITTER</b> Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini iletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P &amp; 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir</p>	<p>190</p>
 <p>HDCVI</p>	<p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>OTC802R</p>	<p><b>8 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER</b> 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P &amp; 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı</p>	<p>680</p>

	 <b>OTC 802T</b>	<b>8 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER</b> 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	<b>680</b>
<b>HDCVI ISOLATOR ( Parazit Giderici )</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>
	 <b>PFM791</b>	<b>HD parazit giderici görüntü izolatörü</b> Topraklamadan kaynaklanan HDCVI görüntü parazitlerini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. ekleme kaybı 0.5dB,Frekans tepkisi 0-65MHz,Giriş çıkış empedansı 75Ω ,İzolasyon gerilimi 800V (dak.),İzolasyon direnci 100 MQ,ESD koruması,İletişim deşarj: 600V,Hava tahliye: 8000V başına IEC61000-4-2,IEC61000-4-5 başına 10 / 700,us koruma 4kV aşırı gerilim,MTBF> 20000h,Boyut	<b>11</b>
	 <b>PFM790</b>	<b>HDCVI Güç kaynağı izolatörü</b> Güç kaynağı izolatörü, güç kaynağından kaynaklanan HDCVI görüntü parazitini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. Giriş DC12V ±% 20 , Çıkış DC12V ±% 5 Çıkış akımı 400mA Max,Boyut 108mmx22mmx20mm, Çalışma Sıcaklığı: -30 ~ 60 °C.38g ,Bağıl nem 0 ~% 95,	<b>11</b>
<b>HDCVI BALUN</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>
	 <b>PFM800-4MP</b>	<b>1 Kanal Pasif HDCVI Video Balun ( 4MPve 2MP HDCVI Kamera için)</b> 1 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5/5E/6 (R <10Q/100m) / BNC (75 ohms), Çift Bükümlü Video Bağlantısı: Push-Terminal, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H	<b>10</b>
	 <b>PFM801</b>	<b>1 Kanal Pasif HDCVI Beslemeli Video Balun ( HDCVI+TVI+AHD )</b> 1 Kanal HDCVI BNC-M, 1 Kanal DC Güç ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Giriş Voltajı: DC24-36V, Çıkış Voltajı: Maks. DC12V/8W, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	<b>24</b>
<b>HDCVI DISTRIBUTOR</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>
	 <b>TP 2600</b>	<b>1 Kanal HDCVI Dağıtıcı</b> 1 Kanal BNC Giriş 3 Kanal BNC Çıkış Portları, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Ç.Sıcaklığı: -40°C ~75°C, Duvara Monte Edilebilir	<b>160</b>
<b>HDCVI CONVERTOR</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>
	 <b>TP 2105</b>	<b>HDCVI Video Dönüştürücü</b> HDCVI, HDMI, VGA, CVBS Sinyallerini İletim, 1xBNC, 1xHDMI, 1xVGA, 1xRS485, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 2 Dial Switch ve 4 Baud Hızı: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s ve 115200b/s, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, Toz Geçirmez Tasarım, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	<b>129</b>
<b>KAMERA DÖNÜŞTÜRME ANAHTARI</b>			
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>LİSTE \$</b>

	 <b>PFM820</b>	<b>Kamera dönüştürme anahtarı ( HDCVI+Analog+TVI+AHD )</b> HDCVI Cannon serisi kameraları depolama ihtiyaçlarına göre HDCVI / AHD / HDTVİ / CVBS biçimlerine dönüştürür.Güç tüketimi 0.3W , Güç kaynağı AAA pil * 2, Boyut ( L * W * H ) , Gövde: 90mmx41mmx21mm (3.54 "x1.61" x0.83 " ) , Süre: 560mm (22,05 " ) , Dış kabuk PC ve ABS , N.W.48g (0.11lb) , Çevre Çalışma sıcaklığı 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) , Bağıl nem 0 ~ 95%	<b>20</b>
---	--	---	-----------

## GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup,Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Okisan fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7. Ürünlerle ilgili detayları [www.okisan.com](http://www.okisan.com) da bulabilirsiniz.