

2 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HFW1230SP-0360B-S5	2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , H:87° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	89
	 IPC-HFW1230S-S-0360B-S4 	2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 91° ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,HLC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , Max. 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	102
	 IPC-HFW1230S-S-0280B-S4 	2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 110° ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma , yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, HLC,BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , Max. 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	102
	 IPC-HFW2231S-S-0360B-S2 	2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, 0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , Tripwire(Sanal Sınır) ,Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: 30m , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67, PoE. Metal Kasa	115
	 IPC-HFW3241E-AS-0360B 	2 MP WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 3,6 mm lens , 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) , IR LED G.Mesafesi: 50m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 .	169
	 IPC-HFW4231EP-S-0360B Video Analizli	2 MP WDR Starlight IR Bullet IP Kamera 3,6 mm lens , 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama , Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 .	169

	 IPC-HFW4231EP-SE-0360B Video Analizli 	2 MP WDR Starlight IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	184
	 IPC-HFW4231TP-ASE-0360B Video Analizli 	2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 87° , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 60m , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	203
	 IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B Video Analizli  	2 Megapiksel WDR Full-color Starlight Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 87° , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 30fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0.001Lux/F1.0 (Color,1/3s,30IRE) , 0.006Lux/F1.0 (Color,1/30s,30IRE) WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Akıllı Algılama : Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	218
	 IPC-HFW2231TP-ZAS 2,7-13,5 mm Motorize	2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens , 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali) , 60m Akıllı IR , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, IK10 , PoE .	272
	 IPC-HFW5241E-ZE 2,7-13,5 mm Motorize Video Analiz 	2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Bullet IP Kamera - e-PoE 2,7-13,5 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 x 1080), Defog , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	331
	 IPC-HFW5241E-ZHE 2,7-13,5 mm Motorize Video Analiz 	2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Bullet IP Kamera - e-PoE 2,7-13,5 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 x 1080), Defog , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: 80m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	359

 12xOPTİK ZOOM	 IPC-HFW5231EP-ZE-0560 12xOptik 5,3 - 64 mm Motorize 200 metre IR 	2 Megapiksel 12x Optik WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 5.3-64 mm 12x Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920x1080), H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açikken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 200m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	439
1,3 ve 2 Megapiksel IP DOME KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HDW4120MP-0280B Video Analizli	1.3 Megapiksel HD IR Dome IP Kamera -Video Analizli 2.8 mm Sabit Lens , 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280x960) , H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu, IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W, PFA13A	80
	 IPC-HDW1230SP-0360B-S4	2 Megapiksel Full HD IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 92° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	89
	 IPC-HDW1230SP-0280B-S4	2 Megapiksel Full HD IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.01Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	89
	 IPC-HDW1230SP-0280B-S2	2 Megapiksel Full HD IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz, DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Video Analiz ,Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	99
	 IPC-HDW1230SP-0360B-S2	2 Megapiksel Full HD IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 92° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	99
	 IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4 	2 Megapiksel Starlight IR Dome IP Kamera - Sesli 2,8mm Sabit Lens , 110° ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma , yüksek görüntü tanıma , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, HLC,BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m, Max. 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE.	102

	 IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2 Sesli - Mikrofonlu 	2 Megapiksel WDR starlight IR Dome IP Kamera - Sesli 2,8mm Sabit Lens, 106° , 1/2,8" 2 MP CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.002Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart ,SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m ,Akıllı IR 24 Led, 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67 ,PoE. Ölçüler : 100.9 mm × Φ109.9 mm (4.0" × Φ4.3")	115
	 IPC-HDBW1230EP-S-0280B-S4	2 Megapiksel Vandalproof IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on)) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m ,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	105
	 IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2	2 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens, 106° , 1/2,8" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.002Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m ,Akıllı IR 24 Led, 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	118
	 IPC-HDW4231EMP-ASE-0280B Video Analizli Sesli - Mikrofonlu 	2 Megapiksel WDR Starlight IR Dome IP Kamera - Sesli - e-PoE 2,8mm Sabit lens (110 °) , 1/2,8" 2MP progressive scan CMOS, Renklide 0.009Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 , 50/60fps@1080P(1920x1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, 50m . Akıllı IR, IP67, E-PoE, Ölçüler: Φ106mm×93.7mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	160
 	 IPC-HDW3241TM-AS-0280B AI Video Analizli Sesli - Mikrofonlu 	2 MP WDR Starlight IR Dome AI IP Kamera - Sesli 3,6 mm lens 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) , IR LED G.Mesafesi: 50m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, IP 67 , Ölçüler : 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.9" × Φ4.8")	160
	 IPC-HDBW4121FP-M-0280B Sesli WDR	1,3 Megapiksel HD Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Mikrofonlu 2,8mm Sabit lens (86 °) , 1/3" 1,3Megapixel progressive scan CMOS, 0.01Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on) , 30fps@1,3M(1280x960) , H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, IK10, PoE, CE,FCC,UL, EN50155 Sertifikalı	200
	 IPC-HDBW4231FP-M-0280B Video Analizli SESLİ-Mikrofonlu	2 MP Full HD WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera-Sesli 2,8mm Sabit lens (110°) , 1/2,8" 2MP progressive scan CMOS, Renklide 0.009Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 ,50/60fps@1080P(1920x1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR Mesafesi: 20m Akıllı IR, IP67, IK10, PoE,Maks. 128Gb Micro SD Memory , Ölçüler:Φ106mm×50.3mm (4.17"×1.98") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139	248

	 IPC-HDBW4239R-ASE-NI-0360B Video Analizli  	2 Megapiksel WDR Full-color Starlight Dome IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 87° , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 30fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0.001Lux/F1.0 (Color,1/3s,30IRE) , 0.006Lux/F1.0 (Color,1/30s,30IRE) WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Akıllı Algılama : Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	218
	 IPC-HDW2231RP-ZS 2.7-12 mm Motorize	2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2MP progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , 50m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67 , PoE .	218
	 IPC-HDBW2231RP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize	2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali) , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, IK10 , PoE .	255
	 IPC-HDBW3241EP-Z-27135 2,7-13,5 mm Motorize Video Analizli	2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome AI IP Kamera 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 30fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.002Lux/F1.5 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) , IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C .	280
	 IPC-HDBW5231EP-ZE-27135 2,7-13,5 mm Motorize Video Analizli 	2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera -ePoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris, ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	320
	 IPC-HDBW3241EP-Z-27135	2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris ,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali ve Alan İhlali (Araç ve insan ayırt edebilme özelliği), Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S,PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	339

	 IPC-HFW5241E-ZHE 2,7-13,5 mm Motorize Video Analiz 	2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Dome IP Kamera - e-PoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 × 1080), Defog , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	359
Ultra-Smart IP Box Kameralar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HF5241EP-E Video Analizli 	2 Megapiksel WDR Starlight Box IP Kamera - Sesli - e-PoE 1/2.8" 2 Megapiksel progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080) , H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.002Lux/F1.2 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR) , Oto Iris , ROI , Auto Back Focus , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Kişi sayma , Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama , Çevre Koruması, Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormallliği, Terk Edilen / Eksik Nesne, Isı Haritası , Max. 128Gb Micro SD Memory, e-PoE , 2/1xAlarm, 1/1xSes(Mikrofonlu) . LENS HARIÇ . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	362
	 IPC-HF8331FP Video Analiz Starlight 	3 MP Starlight Ultra Smart WDR Box IP Kamera 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 50/60fps@3MP(2048x1536) , H.265/H.264 triple-stream encoding , Renklide 0.002Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.001Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , Ultra WDR (140dB), 3DNR,AWB,AGC,BLC, Auto back focus(ABF) , Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE.LENS HARIÇ	440
	 IPC-HF8331FP-E Video Analiz Starlight 	3 MP Starlight Ultra Smart WDR Box IP Kamera 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 50/60fps@3MP(2048x1536) , H.265/H.264 triple-stream encoding , Renklide 0.002Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.001Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , Ultra WDR (140dB), 3DNR,AWB,AGC,BLC, Auto back focus(ABF) , Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE.LENS HARIÇ	440
	 IPC-HF8232FP-S2	2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Ultra-Smart Box IP Kamera 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080) ,H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.001Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.01Lux/F1.2(Color,1/30s,30IRE) , 0.0005Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , 0.005Lux/F1.2(B/W,1/30s,30IRE) , Auto back focus , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, Kişi Sayma , Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory , DC12V/AC24V, PoE(802.3af). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S,	460
4 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 IPC-HFW1431SP-0360B	4 Megapiksel WDR H.265 IR Bullet Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688×1520) &25/30fps@3M(2304×1296) , H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0 , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	150

 4MP 2560x1440	 IPC-HFW2431S-S-0360B-S2	4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera 3,6mm Sabit Lens , 84° ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 4MP (2560 × 1440) @ 25 / 30fps, Maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 ,Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, Maks. 256 GB Micro SD kart ,1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134,	162
 4MP 2560x1440	 IPC-HFW4431T-S-0360B Video Analizli	4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera 3,6 mm lens, H: 83° , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688x1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.08Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 80m ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E .	210
 4MP 2560x1440	 IPC-HFW4431TP-ASE-0360B Video Analizli ePoE	4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 83° , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688x1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.08Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 60m, 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	240
 4MP 2560x1440	 IPC-HFW2431TP-ZAS-27135 2.7-13,5 mm Motorize	4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera 13,5mm Motorize lens ,1/3" 4 MP Progresive CMOS, F1.4 H:104°~28° , V:72°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz , 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 60m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, IK10, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E, LR1002	268
 4MP 2560x1440	 IPC-HFW5431EP-Z 12 mm Motorize Video Analiz	4 Megapiksel H.265 WDR Motorize IR Bullet IP Kamera 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan Exmor CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67,IK10 , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151.	373
	 IPC-HFW5442E-ZE-2712 2.7-12 mm Motorize Video Analiz	4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10	488
4 Megapiksel IP DOME KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

 4MP 2560x1440	 IPC-HDW1431SP-0360B	4 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° , 1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M(2304x1296) , H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	162
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW2431EP-S-S2	4 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens, 102° , 4 MP 1/3" CMOS sensör, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı, 25/30 fps'de 4MP (2560 x 1440), maks. 4MP (2688 x 1520) @ 20 fps'yi destekler, H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı , OI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , 0.008Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , BLC, HLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , normallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çıkışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m Akıllı IR , 256Gb Micro SD Memory , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	166
 4MP 2560x1440	 IPC-HDW4431EMP-AS-0360B Video Analizli SESLİ-Mikrofonlu	4 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 3.6 mm Sabit Lens (83°) , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 20fps@4MP(2688x1520),H.265/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renkli 0. 08Lux/F2.0 ,IR açıkken 0Lux/F2.0 , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., 1/1xSes, IR Mesafesi 50m , 1xRJ45(100M), Vandalproof , IP67 , PoE, 128Gb Micro SD Memory, ÖlçülerΦ106mm×93.7mm (4.17"×3.69") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152 .	178
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW2421RP-ZS 2.7-12 mm Motorize	4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-12mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progresive scan CMOS , F1.4 H:100°~35° , V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0. 1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C	232
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW2431RP-ZS 2.7-13,5 mm Motorize	4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progresive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	241
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW2431RP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize	4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progresive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	264

 	 IPC-HDBW5431EP-ZE 2.7-12 mm Motorize Video Analiz 	4 Megapiksel WDR Motorize IR Dome IP Kamera - e-PoE 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama , Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Alg. , Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 ,PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	373
	 IPC-HDBW5442EP-ZE 2,7-12 mm Motorize Video Analiz	4MP Pro AI IR Vari-focal Dome Network Camera 1/1.8" 4Megapixel progressive scan CMOS ,H.265 & H.264 triple-stream encoding , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,WDR (140 dB) , Day/Night (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC, BLC Yüz Tanıma , kişi sayma , Çevre koruması , Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorized lens ,2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out , Max. IR LEDs Length 40 m, Micro SD memory, IP67, IK10	488
5 Megapiksel IP KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 SESLİ-Mikrofonlu 	5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 2.8 mm Sabit Lens (103°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking, Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , Dahili mikrofon 1/1xSes, IR Mesafesi 30m, Metal + Plastic kasa , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler:100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") .	174
 	 IPC-HDW3541TM-AS-0280B AI Video Analizli Sesli - Mikrofonlu 	5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome AI IP Kamera - Sesli 2,8 mm lens 98° , 5 MP, 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , Çıkışlar maks. 5MP (2592 × 1944) @ 20 fps ve 25/30 fps'de 4MP (2688 × 1520) desteği , H.265, ROI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama , Renklide 0.005 Lux@F1.6 , Rotasyon modu, WDR (120dB) , 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir , Mirror , Privacy Masking , Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama (SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) , IR LED : 50m , 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, IP 67 , Ölçüler : 99.1 mm × Φ121.9 mm , SMD Plus	209
	 IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2 	5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera 2.8 mm Sabit Lens (103°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , IR Mesafesi 30m, Metal kasa , IP67 , IK10 , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler: 81 mm × Φ109.9 mm	178
	 IPC-HFW2531SP-S-0360B-S2 	5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet IP Kamera 3,6 mm Sabit Lens (84°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , IR Mesafesi 30m, Metal kasa , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory , Ölçüler : 166.2 mm × Φ70 mm	180

	 IPC-HFW2531T-ZS-S2 2.7-13,5 mm Motorize 	5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı, 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror ,ROI ,Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama Hareket algılama, video kurcalama , Micro SD Max 256GB , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR , IR LED Mesafesi: 60m , Akıllı IR , IP67 ,Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA122, PFA135 , PFA152-E	282
	 IPC-HFW2531T-ZAS-S2 2.7-13,5 mm Motorize 	5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı, 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror ,ROI ,Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama Hareket algılama, video kurcalama , Micro SD Max 256GB , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR , IP67 , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA122, PFA135 , PFA152-E	306
8 Megapiksel 4K Ultra HD IP Kameralar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 IPC-HFW1831CP-PIR 	8 Megapiksel PIR + IR Mini Bullet IP Kamera 1/2,5" 8Megapiksel aşamalı tarama CMOS , H. 265 ve H.264 çift akışlı kodlama , 2,8mm lens H: 107° , 15 fps @ 8 MP (3840 × 2160) , 0.002Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) , 0.09Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , Gündüz / Gece (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS , Micro SD kart yuvası, 128 GB'a kadar , 2.8mm sabit lens , IR LED mesafesi 20m , Beyaz Işık Mesafesi :10m , Olay Tetikleyicisi: Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması,Yasa dışı erişim, Depolama anormallliği , IVS: Tripwire, Saldırı	290
 	 IPC-HFW4800EP	8 Megapiksel Ultra HD Waterproof IR Bullet IP Kamera 4mm lens (87°) , 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, Çoklu Network Görüntüleme, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.6, IR açıkken 0Lux/F1.6 ,D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR,Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: 40m , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE	400
  H.265	 IPC-HDW4831EMP-ASE-0280B Video Analizli 	8 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera - Sesli (Dahili Mikrofon) 4mm lens (87°) , 1/2.5" 8 Megapiksel progressive scan STARVIS CMOS, H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama , 2,8mm lens H:112° , 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296) , Renklide 0.03Lux/F2.5(Color,1/3s,30IRE) , 0.3Lux/F2.5(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.5(IR on) ,WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC ,Dahili Mikrofon , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152	311
  H.265	 IPC-HDBW5830EP-Z Video Analizli	8 Megapiksel IR Dome IP Kamera 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), H.265/H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.4, IR açıkken 0Lux/F1.4 ,Çoklu Network GörüntülemeD-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. 1x1 ses,2x1 Alarm , IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	455

8 MP H.265+ IR Bullet Kamera(60m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 3.7mm-11mm Motorize Lens, 0.004 L�x Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan ihlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@4K, Alarm Giriř/Çıkış: 1/1, Ses Giriř Çıkış: 1/1, Metal Kasa IPC-HFW2831T-ZAS-3711 535	
---	--

WIFI ve CUBE IP KAMERALAR

�R�N RESM�	MODEL	�ZELL�KLER	L�STE \$
 	 IPC-K22	2 Megapiksel IR K�p IP Kamera -Wifi + RJ 45 2,8 mm Lens ,G�r�ř Açıřı: 102� , 1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS ,2MP (1920 x 1080) @25/30 fps , H.265/H.264 , iOS, Android, CGI, Onvif , Easy4ip bulut desteęi , Renklide 0. 215 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE) , 0 Lux (IR on) , D�nd�rme modu, D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , dijital filigran , IR Mesafesi 10m, 256Gb Micro SD Memory , Mikrofon , Hoparl�r , İki y�nl� Konuřma , Wifi , 1/1xAlarm, 1 Pır ,RJ-45 (10/100Base-T) , �l��ler �78.5x90.5x127.8mm	128
 	 IPC-K35P	3 Megapiksel HD IR K�p IP Kamera -Wifi + RJ 45 2,8 mm Lens ,G�r�ř Açıřı: 100� , 1/3" 3 Megapiksel CMOS,(2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p , H.264/MJPEG Dual Codec, �oklu Network G�r�nt�leme , Easy4ip bulut desteęi , Renklide 0.78Lux/F2.0 , IR a�ıkken 0Lux/F2.0 , D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory , Mikrofon , Hoparl�r , İki y�nl� Konuřma , Wifi , 1/1xAlarm, 1 Pır , RJ-45 (10/100Base-T) , �l��ler �78.5mmx127.8mm(3.09' x5.03'')	140
 	 IPC-K42P	4 Megapiksel IR K�p IP Kamera -Wifi + RJ 45 2,8 mm Lens ,G�r�ř Açıřı: 97� , 1/3" 4 Megapixel Progressive CMOS ,4MP(2560 x 1440) 25-30fps , H.265/H.264 , iOS, Android, CGI, Onvif , Easy4ip bulut desteęi , Renklide 0.0141 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE); 0.0116 Lux @F2.0 , IR a�ıkken 0Lux/F2.0 , D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi 10m, 256Gb Micro SD Memory , Mikrofon , Hoparl�r , İki y�nl� Konuřma , Wifi , 1/1xAlarm, 1 Pır ,RJ-45 (10/100Base-T) , �l��ler �78.5x90.5x127.8mm	160

2 Megapiksel G ZL  KAMERA ve LENS 

�R�N RESM�	MODEL	�ZELL�KLER	L�STE \$
	 IPC-HUM4231P-0280B	2 Megapixel WDR Pinhole IP Kamera 2,8 mm Pinhole Lens 105� , 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.007Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.04Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.004Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, 44.9mmx57.7mmx34.35mm, 0,102 kg,	370
	 IPC-HUM8231P-E1 	2 Megapixel Gizli İęne Delięi Aę Kamerası - Ana Kutu H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıřtırma , 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) �z�n�rl�k, BLC / HLC / WDR(120dB),Mirror, Flip 0�/90�/180�/270� , 4 alan maskeleme, ses sıkıřtırma G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726, akıllı analiz �zellięi Tripwire,saldırı tespit, terk-eksik nesne, kayıp eřya , y�z algılama,1 kanal ses giriř/çıkıř,2/2 alarm giriř çıkıř, DC12V, 0.21 kg, 110.0mmx82.7mmx24.0mm	465
	 IPC-HUM8231-L1-0280B 	2 MP Gizli İęne Delięi Aę Kamera - Lens �nitesi 2,8 mm Sabit Lens 104� , 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, �30.5mmx48.65mm, 0,40 kg, 8 metre kablo ile	168

Fisheye - Panoramik IP Kameralar

�R�N RESM�	MODEL	�ZELL�KLER	L�STE \$
------------	-------	------------	----------

	 IPC-EB5531 	5 Megapiksel Panoramic Network Fisheye Kamera - Sesli 1.4 mm Sabit Lens F:1.6, H: 180°, V: 180°, 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944), 25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir, H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama, Renklide 0.02lux/F1.6, Siyah Beyazda 0.05Lux@F1.6, WDR (120dB) , 3DNR, AWB, AGC, BLC, Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Dahili mikrofon, 1xRJ45(100M), Mikro SD hafıza, IP67 , IK08, PoE, Metal	230
  H.265	 IPC-EBW81230P 4K	12 Megapiksel 4K Ultra HD IR Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli 1.98 mm Sabit lens , 180°/180° Görüş Açısı, 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 25fps@12MP (4000x3000), H.265/H.264 triple-stream encoding, Renklide 0.001Lux/F2.8, IR açıkken 0Lux/F2.8, IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Speed Dome entegrasyonu , IR Mesafesi: 10m , Çoklu Düzenleme Modu: Orjinal / Panoramik / Çift Panoramik / 1+3 / Eptz / 4 Resim, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IP67, IK10 , PoE, 1xRJ45(100 Base T), 128Gb Micro SD Memory. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA100, PFB302S, PFA132, PFA152, PFA151, PFB300C	938

KAMERALI ACİL DURUM TELEFON TERMİNALİ

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 VTT201	Asansör ve Başka kullanımlar için Kameralı Acil Yardım Ünitesi Kameralı ve bas konuş butonlu - HD CMOS kamera, Gece görüşü, Video ve sesli sohbet, Uzaktan izleme ve yayın, Alarm entegrasyonu, Vandal korumalı, IP54, IK08	720

SPEED DOME IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 SD42212T-HN	2 Megapiksel WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera 5.3mm~64mm Lens, 12x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6, WDR(120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102, PFB300C, PFB302S, PFA150, PFA151	451
 	 SD42C212T-HN	2 MP WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera - Alçıpan Tipi 5.3mm~64mm Lens, 12x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6, WDR(120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102, PFB300C, PFB302S, PFA150, PFA151	444
 	 SD49225T-HN 100m IR Starlight	2 Megapiksel WDR Starlight Mini Speed Dome IP Kamera 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080), Renklide 0.005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 240°/s, Tilt hızı 200°/s, H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M), 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi: 100m, (DC12V) / (PoE+) . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA111, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S, DC12V/3A Adaptör	604

 	 SD59225U-HNI Auto-Tracking 150m IR Starlight	2 Megapiksel WDR Starlight Speed Dome IP Kamera 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080), Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açikken), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi 150m, (AC24V) / (PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar:	752
 	 SD59230U-HNI Auto-Tracking 150m IR Starlight	2 Megapiksel 30x Starlight IP Speed Dome Kamera 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080), Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açikken), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi 150m, (AC24V) / (PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S	1.003
  Wiz Sense	 SD59232XA-HNR Auto-Tracking 150m IR Starlight	2 Megapiksel 32x Starlight IR WizSense IP Speed Dome Kamera 4.9mm~156mm Lens, 32x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP Starvis CMOS, 60fps @2M(1920x1080), Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açikken), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Defog Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog , AWB, AGC, BLC, HLC, IVS, Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruması, Yapay zeka, Yüz tanıma , Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi 150m, (AC24V) / (PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S	1.326
 	 SD59430U-HNI Auto-Tracking 100m IR	4 Megapiksel 30 Optik WDR Speed Dome IP Kamera 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" 4MP CMOS , 30fps @4M(2592x1520) & 60fps @1080P resolution, 0.05Lux/F1.6(Color) , 0Lux/F1.6(IR on), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Auto Tracking , WDR (120db) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IR LED G. Mesafesi: 100m , (AC24V) / 80m(PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S	1.233
 	 SD6CE245U-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR	2 Megapiksel Full HD 45X WDR Star-Light IP Speed Dome Kamera 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS, 1080P @ 60fps@2MP(1920x1080), Renkli: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux (IR on), Pan Hızı 300°/s, Tilt hızı 200°/s, 360° sonsuz pan dönüşü, H.265+/H.265/H.264+/H.264 3 Stream Encoding, Ç. Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, BLC / HLC / WDR (120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak , Auto-tracking ve IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), AWB, AGC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 , AC24V, PoE+(802.3at)	1.743
 	 SD6AE230UA-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR	2 Megapiksel 30X WDR Starlight IP PTZ Dome Kamera 6mm~180mm Lens, 30x Optik , 1/1,9" Exmor CMOS, 1080P @ 60fps@2MP(1944x1092), Renkli: 0.005Lux@F1.5; B/W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360° sonsuz pan dönüşü, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç. Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak , Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, IP 67, IK10. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S, PFB303W	1.743

 	 SD6AE240V-HNI Auto-Tracking 200m IR Starlight	2 Megapiksel 40x Optik Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera 4,5mm~180mm Lens, 40x Optik , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS , Max. 50/60fps@1080P , H.265 Encoding , Renkli: 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,300 Preset, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Optik Defog , WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 ,Hi-POE	1.743
 	 SD6AE830V-HNI Auto-Tracking 200m IR	4K Auto Tracking IR Speed Dome IP Kamera 6mm~180mm Lens , 30x Optik ,1/1,7" 12 Megapiksel Exmor R CMOS , 30fps @12Mp ve 30fps @1080P,Renkli: 0.05Lux@F1.16; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m , Defog, DWDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,IVS Video Analiz AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 , Hi-PoE	3.200
 	 SD60230U-HNI-SL Anti-corrosion WDR Starlight	2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Anti-corrosion PTZ Camera Malzeme: 316L Paslanmaz çelik , 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP STARVIS™ CMOS , 60fps@2M(1920x1080) ,Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), 600°/s Pan Hızı,500°/s sonsuz dönüş. H.265+/H.265/H.264+/H.264 , Çoklu Network Görüntüleme,WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Electronic Image Stabilization (EIS) , Defog , AWB, AGC, BLC, HLC,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), 256Gb Micro SD Memory, IP68 ,IK10, NEMA 4X , 7/1xAlarm, 1/1xSes, (AC24V) / (PoE+)	4.500

Silecekli - SPEED DOME IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 SD6AL230F-HNI-IR Auto-Tracking 200m IR Starlight Silecekli	2 MP 30 Optik WDR Auto Tracking IR Speed Dome IP Kamera -Silecekli 6mm~180mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080),0.002Lux/F1.5(Color) , 0Lux /F1.5 (IR on) 240°/s Pan Hızı, H.264/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, WDR (120db) , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking-Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi: 200m , Silecekli , Hi-POE	2.000
 	 SD6AL245U-HNI-IR Auto-Tracking 300m IR Starlight Silecekli	2 Megapiksel 45 Optik WDR Starlight IR Speed Dome IP Kamera 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP STARVIS CMOS, 50-60fps@2MP(1920x1080),Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux (IR on) , 240°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, WDR (120db) , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking-Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67 ,Hi-PoE ,1xBNC ,7/2xAlarm, 1/1xSes, IR Led G.Mesafesi: 300m , Silecekli	2.160

LAZERLİ IP PTZ KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 SD6AL230F-HNI 500m Lazerli Starlight	2 MP Full HD 30X WDR Ultra-Smart Lazer Speed Dome IP Kamera 6mm~180mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide 0.002Lux@F1.5; IR Açıkken 0Lux@F1.5 , 240°/s Pan Hızı, H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, WDR (120db) , Day/Night(ICR) , Lazer G.Mesafesi: 500m, Oto Iris, Oto Odak , AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, Silecek . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W	2.520

 	 SD6AL245U-HNI 550m Lazer Starlight	2 Megapiksel 45 Optik WDR Starlight Lazer Speed Dome IP Kamera 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP STARVIS CMOS, 50-60fps@2MP(1920x1080),Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux (IR on) , 240°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, WDR (120db) , Day/Night(ICR) , Lazer G.Mesafesi: 550m, Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking-Oto Takip , IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, Hi-PoE , 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes	3.200
 	 SD6AL830V-HNI 8 Megapiksel 500m Lazerli	8 Megapiksel 4K IP 500 metre Lazer PTZ Dome Kamera 6mm~180mm Lens , 30x Optik ,1/1,7" 12MP Exmor R CMOS , 30fps @12Mp ve 60fps @1080P, Renkli: 0.05Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , Lazer 500m , Defog, DWDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak , Oto Takip , IVS Video Analiz AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110, PFB300C, PFA120, PFA140, PFA150, PFA151, PFB303S, PFB303W	3.800
 	 PTZ12240-LR8-N 800m Lazerli Auto Tracking	2Mp Full HD 40X Optik 800m Lazer IP PTZ Kamera - 316mm Lens Güçlü 40x Optik Zoom (7.9mm ~ 316mm) , 1/2.8" Exmor CMOS , H.264 / MJPEG Thrip-stream kodlama, Max 60fps@720P ve 30fps@1080P, Etketif Piksel: 1920(H) x 1080(V), 2 Megapiksel, Anti-Sis, DWDR, Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus, Oto İzleme ve IVS Destekler, Pan Hızı: 360° sürekli Pan Rotasyonu, 160°/s, 300 Preset, 8 Tur, 5 Pattern, 5 Auto Arama, Akıllı 3D pozisyonlama, 800 Metreye kadar IR Aydınlatma , IP66, Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS, Min. Aydınlatma: Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6 (IR açık), 128Gb Micro SD Memory , IP66	9.500
 	 PTZ12248V-LR8-N 1200m Lazerli Auto Tracking 	2 Megapiksel 48X Optik 1200m Lazer IP PTZ Kamera - Starlight Güçlü 48x Optik Zoom (5,7mm ~ 275mm) , 1/1.9" CMOS , H.264 / MJPEG Thrip-stream kodlama, Renklide: 0.001Lux@F1.4, B/W: 0.0001Lux@F1.4, 0Lux (IR on) , Max 60fps@1080P, ROI, Anti-Sis, WDR (120dB) , Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus, Oto İzleme ve Akıllı video analiz , Pan Hızı: 360° sürekli Pan Rotasyonu, 160°/s, 300 Preset, 8 Tur, 5 Pattern, 5 Auto Arama, Akıllı 3D pozisyonlama, 1200 (3937ft) Metreye kadar IR Aydınlatma , IP66, Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS, Min. Aydınlatma: , 128Gb Micro SD Memory , IP66	10.500

KEYBOARD

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 NKB1000	HD-CVI & IP & Analog Keyboard (Onvif Protokollü) HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485, RS422, USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	340

4 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 NVR2104HS-4KS2	4 Kanal 1U Lite NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC48V , Ölçüler 260mm×224.9mm×47.6mm	114
 	 NVR2104HS-P-4KS2 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE 1U Lite NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 4xPoE , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC48V , Ölçüler 260mm×224.9mm×47.6mm	182

H.265

 H.265	 NVR4204-P-4KS2 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR 4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 200Mbps Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB2.0, IPC UPnP, 4xPoE , Ölçüler : 375mm×285.8mm×56mm	326
	 NVR2108HS-W-4KS2	8 Kanallı 1U 4K H.265 Kablosuz Ağ Video Kaydedici 8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 80Mbps Band Genişliği, Maksimum 24Mbps kablosuz gelen bant genişliği, 1ch @ 8 MP / 4ch @ 1080P kod çözümüye kadar , IEEE802.11b / g / n (2.4GHz) desteği , Wi-Fi sinyalini hızlandırmak için iki anteni desteği , H.265+/H.264+/H.265/H.264 , HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1xRJ45 ,Çoklu Network Görüntüleme, 1 SATA III Port, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2 ports (2 USB2.0) , Ölçüler 226mm×226.9mm×40.4mm	293
8 Kanal NVR'lar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 6MP 3072x2048	 NVR2108HS-4KS2	8 Kanal Lite 1U NVR 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@6mp/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	131
 8MP 3840x2160 H.265	 NVR2108HS-8P-4KS2	8 Kanal 8 PoE Lite 1U NVR 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 8xPoE, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	265
 4K 3840x2160 H.265	 NVR5208-4KS2	8 Kanal 4K H.265 Pro NVR 8 Kanalda 4ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm , 1xSes, 2 Röle çıkışı, HDMI çıkışı (3840x2160) , 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler: 375mm×281.5mm×56mm	361
 H.265	 NVR4208-8P-4KS2 8 POE Çıkışlı	8 Kanal 1U 8 PoE Lite H.265 NVR 8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 200Mbps Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB2.0, IPC UPnP, 8xPoE , Ölçüler : 375mm×285.8mm×56mm	374
16 Kanal NVR'lar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 Full HD 1920x1080 H.265	 NVR2116HS-4KS2	16 Kanal Lite 1U NVR 1/4/8/9/16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	178
 4K 3840x2160 H.265	 NVR5216-4KS2	16 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265+/H.265/H.264+/H.264 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm , 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler : 375mm×281.5mm×56mm	429

		16 Kanal 16 PoE 1U NVR 16 Kanalda 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 veya H.264 , 200Mbps Band Genişliği, 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kayıt,4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB 16xPoE, AC100V-240V , Ölçüler 375mmx327.5mmx53mm 1U	553
		16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 1U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 20 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP, 16xPoE, AC100- 240V , Ölçüler : 375mmx327.5mmx53mm	672
		16 Kanal 16 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	960
		16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 1,5U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 40 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	979
		16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 2U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 80 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE , AC100-240V, N+M fail over desteği , RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	1.632
24 Kanal PoE NVR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
		24 Kanal 24 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR 24 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 16xAlarm, 24xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 24xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	1.280
32 Kanal NVR'lar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
		32 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR 32 Kamera 1080p gerçek zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği , Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB (3.0),1USB(2.0) , IPC UPnP, AC100-240V , 375mmx281.5mmx56mm	488

		 NVR5432-4KS2	32 Kanal 1,5U 4K H.265 Pro NVR 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği , Akıllı video analiz desteği , 16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0 ,1USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx76mm	725
		 NVR608-32-4KS2	32 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR 32 Kamera 1080p gerçek zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 384 Mbps Band Genişliği , Akıllı video analiz desteği , 2xRJ45, 16xAlarm, 1xSes, H.265/H264/MJPEG Dual Codec , 2HDMI 1VGA,TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme , GRID Arayüz , 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB2.0 , IPC UPnP , AC100-240V , Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , RAID 0/1/5/6/10 desteği, 440mm x 451.08mm x 94.85mm	1.194
		 NVR5832-R-4KS2 2 HDMI - 2VGA 	32 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği , 16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	1.386

64 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
  H.265	 NVR5864-4KS2	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V, RAID 0/1/5/6/10 Desteği ,Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	1.424
  H.265	 NVR5864-R-4KS2 HDMI - 2VGA 	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , RAID 0/1/5/6/10 Desteği ,Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	1.587
  H.265	 NVR608-64-4KS2	64 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR 64 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , RAID 0/1/5/6/10 , 2xRJ45(1000Mbps), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, 1xRS232, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata III HDD Hot-Swap , N+M Hot Standby, iSCSI, UPnP, 4xUSB , AC110-240V , Ölçüler : 444mm x 457.08mm x 95mm	2.122

4 Kanal POE Switch

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3005-4ET-60	4 Kanal PoE Switch (4FE PoE +1 FE) 1 * 10 / 100Mbps Uplink bağlantı noktası, 4 * 10/100 Mbps PoE bağlantı noktası , Anahtarlar Kapasitesi: 1Gbps , Paket İletme Hızı: 744Kbps Paket Tamponu: 448Kb , Mac Tablosu Boyutu: 1K , Çalışma Sıcaklığı: -10 ° C ~ 55 ° C , Nem Aralığı:% 5 ~% 95 Yıldırım Koruması: Ortak Mod 2KV , Diferansiyel Mod 1KV	72

	 PFS3006-4ET-60	4 Port Hızlı Ethernet PoE Switch (4FE PoE +2 FE) Layer2 Endüstriyel Switch, S2*10/100Mbps Uplink ports 4*10/100 Mbps PoE ports/ PoE güç tüketimi Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W, switch kapasitesi 1.8Gbps, Paket yönlendirme hızı 890kpps MAC 2K, DC48~57V güç adaptör, Çalışma sıcaklığı -10°C~+55°C, ağırlığı 0.3 kg	76
	 PFS3106-4P-60	4 Kanal PoE Switch (4FE PoE +1 GE +1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 4x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤60W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48~57V Güç Adaptörü	108
	 PFS3106-4ET-60	4 Kanal PoE Switch - (4FE PoE + 1 GE + 1 GE SFP) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği , MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 1*100/1000 Base-X , 1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W , Değişim Modu: Depolama & İletme , Çalışma sıcaklığı-30 ° C ~ 65 ° C	108
	 PFS3206-4P-96	4 Kanal PoE Switch (3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at Hi-PoE Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) ,3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 ≤30W , Kanal 4 ≤60W , Toplam ≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V	126
	 PFS4206-4P-120	4 Kanal PoE Yönetilebilir Switch (3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 2*1000 Base-X(SFP) 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) , 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Kaynağı) , Kanal 1,2,3 ≤30W , Kanal 4 ≤60W , Toplam ≤120W , Değişim Modu: Depolama & İletme , DC48~57V	178
	 PFL2106-4ET-96 	Uzun Menzil 800 metre 4 Kanal e-PoE Switch (4FE PoE +1GE +1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Güç Tüketimi: Kanal 1,2,3 ≤30W , Kanal 4 ≤60W , Toplam ≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48 ~ 57V Güç Adaptörü.IEEE, BR10M ve BR100M'yi içeren üç iletim modunu destekliyor. e-PoE 'li kameralar ile kullanıldığında 800 metre mesafede tek kablo ile çalışır.	178

8 Kanal POE Switch

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3009-8ET-96	8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi (8FE PoE +1 FE) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE, 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 1.34Mpps , 1*10/100 Base-T , 8*10/100 Base-T (PoE Güç Kaynağı) , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	116
	 PFS3010-8ET-96	8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi (8FE PoE +2 GE) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 2*10/100/1000Mbps ports , 8*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-8≤30W, Total≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	119
	 PFS3110-8ET-96	8 Kanal PoE Switch (8FE PoE +1 GE + 1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi : 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 7.6Gbps , Paket İletme Hızı 4.17Mpps , 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 8x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤96W ,Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48~57V Güç Adaptörü, -30 ° C ~ 65 ° C	141

	 PFS3110-8P-96	8 Kanal PoE Switch (8FE PoE +1 GE + 1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi : 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 7.6Gbps , Paket İletme Hızı 4.17Mpps , 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 8x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48~57V Güç Adaptörü, -30 ° C ~ 65 ° C	152
	 LR2110-8ET-120 	8 Kanal Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE +1 GE+1GE SFP) 1*10/100/1000 Base-T, 1x1000 Base-X (Combo port) ,8x10/100 Base-T(8 ePoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K ,IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardını destekler, Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı , Port gösterge ışığı, IEEE, E100 ve E10'u içeren port için mevcut iletim modunun durumunu gösterir.	259
	 PFS4210-8GT-150	8 Kanal Yönetilebilir PoE Gigabit Switch (8GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel Yönetilebilir PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 8*10/100/1000 Base-T (PoE Güç Kaynağı) , 2*1000 Base-XBase-T(SFP) , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤150W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC 100 ~ 240V	333
Gigabit Switch + Gigabit POE Switch (Yönetilmeyen)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3409-4GT-96	4 Portlu PoE (Yönetilmeyen) ile 9 Portlu Gigabit Switch 4 * 10/100/1000 Mbps Base-T (PoE güç kaynağı), 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T yer bağlantısı, 4 * 1000Mbps Base-X, atman 2 Sertleştirilmiş Ethernet anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 4K , Destek IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , Metal yapıyı benimser , Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C , Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV destekler , Çift güç yedeklemesini destekler	300
	 PFS3211-8GT-120	8 Portlu PoE (Yönetilmeyen) ile 11-Port Gigabit Switch 8 * 10/100 / 1000Mbps Base-T (PoE güç kaynağı), 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T , 2 * 1000Mbps Base-X, PoE Güç Tüketimi, Port1 & 5 ≤60W, Port2 ~ 4 & Port6 ~ 8≤30W, Toplam powers≤120W, PoE Protokolü: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE. Katman 2 Sertleştirilmiş PoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 4K , Destek IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , Metal yapıyı benimser , Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C , Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV destekler , Çift güç yedeklemesini destekler	323
Endüstriyel Gigabit POE Switch (Yönetilebilir)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS4210-8GT-DP	10 Port Gigabit(8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (8GE PoE + 2GE SFP Total 120W PoE) 8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj. Adaptör dahil değildir. Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	539

	 PFS4410-6GT-DP	10 Port Gigabit(6 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (6GE PoE + 4GE SFP Total 120W PoE) 6*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 4*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj , Adaptör dahil değildir. Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	539
16 Kanal POE Switch			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS4218-16ET-240	16 Kanal (14 Kanal PoE+ 2 Kanal Hi-PoE Switch) (16FE PoE +2GE Combo) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 16*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤240W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	395
	 PFS4218-16GT-240	16 Port Gigabit PoE Switch (16GE PoE + 2GE SFP) 2*1000 Base-X, 16*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 23.81Mbps, Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS ,Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% , Yıldırım Koruması: Common Mode: 2KV, Differential Mod 1KV , 1 Konsol , Toplam 240W PoE	447
	 LR2218-16ET-240 	16 Portlu Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE+8FE PoE +2 GE+2GE SFP) (Tek Kablo ile 800 metre) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo port) ,16x10/100 Base-T(8 ePoE+8 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	481
	 PFS4420-16GT-250	16 Kanal PoE Gigabit Yönetilebilir Switch (16GE PoE +4 GE SFP) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , 16 x 10/100/1000 10 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X PoE güç tüketimi, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤250W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	747
24 Kanal POE Switch			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS4226-24ET-360	24 Kanal (22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch) (24FE PoE +2 GE Combo) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤360W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	484
	 LR2226-24ET-360 	24 Portlu Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE+16FE PoE +2 GE+2GE SFP) (Tek Kablo ile 800 metre) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo port) ,24x10/100 Base-T(8 ePoE+16 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	574

	 PFS4428-24GT-370	24 Kanal PoE Gigabit Yönetilebilir Switch (24GE PoE +4 GE SFP) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , 24 x 10 / 100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤370W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	964
PoE Midspan ve Extender			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFT1200	60W Yüksek PoE Midspan (Hi-POE) cat5 üzerinden kameraya enerji verme Yüksek PoE 60W Yüksek Güç Tüketimli Speed Domelar için PoE Desteği, Power ve PoE Durum Ledli Gösterge, Sıralı Seviye 2 PoE Extender, 3 adet IP Kameraya (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: 300m , Ethernet Portu: 1000 Base-T, 1000 Base-T (PoE Power Supply), Değişim Modu: Depolama & İletme, Duvara Monte Edilebilir, PFT 1300 Modeli ile Uyumlu	56
	 PFT1300	PoE Extender (1 giriş 2 çıkış) - Enerji çekmeden mesafe uzatma Pasif PoE Sıralı Güç Kaynağı ve Ethernet Veri Değişimi, IEEE 802.3af/at, Ardarda Seviye 2 PoE Extender, 3 adet IP Kameraya (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: 300m , 1xRJ45(100M) PoE Güç Kaynağı Girişi, 1xRJ45(100M) IP Kamera için Güç Kaynağı, 1xRJ45(100M) Bir Sonraki Extender için Güç Kaynağı, Montaj Kutusu ve DIN Rail Montajlamaya Uygun, PFT 1200 Modeli ile Uyumlu	37
	 LR1002	EoC Pasif Dönüştürücü IEEE802.3, IEEE802.3u standartlarını destekler , Port: 1 * RJ45 10 / 100Mbps , 1 * BNC , RG59 koaksiyel kabloyu destekler: 400m / 100Mbps , 1000m / 10Mbps , MDI / MDIX kendini adaptasyon destekler , Koaksiyel kablo ile uzun menzilli güç kaynağı iletimini destekler.Güç tüketimi 1W , PoE Protokolü (ePoE anahtarından gelen güç girişine bağlı olarak) , Yıldırım Koruması, Ortak Mod 6KV, Diferansiyel Mod 2KV.	16
Erişim Switch'leri			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 S4000-7X	7 Kanal Fiber Ring Network Switch Layer2 Endüstriyel Switch, STP/RSTP, 2x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T / 4x100Mbps Base-T / 4/1xAlarm, 4xRS485, 1xRS232, 1xKonsol, 2xFiber Portu ile Ring Ağı Oluşturulabilir, WEB/SNMP (v1/v2c), IEEE802.3X Çift Tam Akış Kontrolü ve Karşı Basınç Çift Yarı Akış Kontrolü, Veri İletim ve Güç Durum Göstergesi, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, 802.1Q VLAN, DC12V/AC24V	390
	 S3000-16X	16 Kanal Fiber Switch (16 SFB + 2 FE) 16x100Mbps SFP / 2x1000Mbps Combo (Optik veya Elektrik) / 1xKonsol, WEB/SNMP (v1/v2c), Değişim Modu: Depolama & İletme, Bağlantı Toplama, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, Anti-MAC Adres Taşması, 802.1Q VLAN, AC90~264V	480
	 PFS4220-16T	16 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 16*10/100 Base-T	480
	 PFS4228-24T	24 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 24*10/100 Base-T	580
Toplama Switchleri (L2+ ve L3 Full Gigabit Switch)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS5424-24T	24 Kanal L2 Full Gigabit Switch - 20GE + 4GE SFP (Combo) Yeni Nesil BROADCOM Yüksek Performanslı IC Switch, 24x1000Mbps RJ45 / 4x1000Mbps Kombo, Arkaplan Band Genişliği: 128Gbps, Paket İletme Oranı: 35.7Mpps, MAC Girişi: 32K, VLAN Girişi: 4K, Full Gigabit Fiber Port ve RJ45 Port, Fansız Tasarım / Doğal Isı Dağılımı Desteği, Güçlü ACL Strateji Fonksiyonu, VLAN Esnek Dağıtım Gereksinimini Karşılar, CLI(Console/Telnet) / SNMP / WEB / Telnet / SSH Yönetim Arayüzleri, QOS / RSETMSTP / GMP, APR / RADIUS / 802.1X Sertifikaları, DC12V	1.123

	 PFS5924-24X	24 Kanal L2 Gigabit Yönetilebilir Switch - 16GE SFB + 8GE SFP (Combo) 1000M SFP port x 16, Combo1000BASE-T/SFP port x 8 , switch kapasitesi 350 Gbps, Arkaplan band genişliği 35.7 Mpps, Standart protokolu IEEE 802.3ad,IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, VLAN 4K, Port-based VLAN, 802.1Q Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Ağ yönetimi WEB(http and https protocol)CLI,Telnet,SSH 2.0,SNMP,RMON, LLDP, NTP mevcut, AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketimi <50W	1.415
	 PFS6428-24T	24 Kanal L3 Gigabit Yönetilebilir Switch - 24GE+ 4 SFP /10GE SFP 24 Kanal 3 katmanlı Yönetilebilir switch 10/100/1000BASE-T port x 24 ,SFP+/SFP port x 4, <6kg, Switching kapasitesi 392Gbps, İletim Oranı 96Mpps, 4K,Port-based VLAN, yüksek hızlı 10G yapısı ,VLAN,802.1Q, Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, IEEE802.1x port, QOS /SP/WRR/802.1p, Ağ yönetimi WEB/CLI/Telnet/SSH 2.0/SNMP/ NTP client , MAC Table 32K , AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketim <50W	1.870
	 S5500-48GT4GF	48 Kanal Yeni nesil çevre dostu ve enerji tasarruflu Ethernet Anahtarları Anahtarlama kapasitesi 256 Gbit / s , Paket iletme hızı 78 Mpps,Yönetim bağlantı noktası, Bir konsol bağlantı noktası , Sabit port 48 x 10/100 / 1000Base-T Ethernet portu 4 x 1000Base-X Ethernet portu ,Bağlantı noktası toplama Aşağıdaki bağlantı toplama özelliklerini destekler: ● LACP ● Elle bağlantı noktası toplama ● Her bir toplama grubunda maksimum sekiz bağlantı noktası, Katman-2 halka ağı protokolü STP, RSTP ve MSTP'yi destekler.	1.913
	 S5500-48GT4XF	48 Kanal Yüksek performanslı 1000M Ethernet Anahtarları. Anahtarlama kapasitesi 256 Gbit / s , Paket iletme hızı 132 Mpps Sabit bağlantı noktası 48 x 10/100 / 1000Base-T elektrik bağlantı noktası 4 x 10G BASE-X SFP + optik bağlantı noktası, Bağlantı toplama, Aşağıdaki bağlantı toplama özelliklerini destekler: ● GE / 10GE bağlantı noktası toplanması ● Dinamik toplama ● Çapraz aygıt toplama, Liman ,Aşağıdaki port özelliklerini destekler: ● IEEE802.3x tabanlı trafik kontrolü (tam duplexi) ● Liman oranı yüzdesine dayanan fırtına bastırma ● PPS tabanlı ve BPS tabanlı fırtına bastırma , IRF2, Aşağıdaki IRF2 özelliklerini destekler: ● IRF2 ● Standart Ethernet arabirimleri aracılığıyla istifleme ● Yerel istifleme ve uzak istifleme ● Dağıtık aygıt yönetimi ve dağıtılmış bağlantı toplama, IP yönlendirme Statik yönlendirmeyi destekler.	2.806

Optik Modül- SFP

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFT3910	SFP Optik Modül 155M, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 4 ve 8 switchler için	48
	 PFT3920	SFP Optik Modül 155M, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C 4 ve 8 PoE switchler için	52
	 PFT3960	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	55
	 PFT3970	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	84
	OSD-SFP-0320D	SFP Optik Modül (PFT3960-PFT3970) SFP 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm ve 1.25G , TX 1310nm, RX 1550nm olarak çalışır. İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 4,8, 16 ve 24 Kanal switchler için	54

Megapiksel Lensler

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

	 PLZ1040-D	2.7~12mm 4 Megapiksel Lens 1/2.7" Görüntü Boyutu, 2.7~12mm Odak Mesafesi , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V): 1/2.7" ; W: 137.8°(D)x102.6°(H) x74.3°(V)~T: 37.2°(D)x29.9°(H)x22.6°(V), 1/3" ; W: 120.1°(D)x91.3°(H)x66.3°(V)~T: 33.9°(D)x27.1°(H)x20.3°(V), MOD: 0.3m, Optik Distortion: -69.58%(w) ~ -3.3%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø33.7x57.6mm, Ağırlık: 73,5g, -30°C~+70°C, <90% RH	48
	 PFL0550-E6D	5~50mm 6 Megapiksel Lens 1/2.7" Görüntü Boyutu, 5~50mm Odak Mesafesi , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V): 1/2.7" ; W: 65.7°x49.6°x36.9° T: 5.2°x7°x5.2°, 1/2.9"(3:2) ; W: 58.1°x47°x33.2° T: 8.1°x6.6°x4.7°, 1/4" ; W: 42°x33°x25° T: 5.9°x4.7°x3.6°, MOD: 0.5m, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: 47x85.9mm, Ağırlık: 0.2kg, -30°C~+70°C, <90% RH	140
	 PLZ20C0-D	3.7~16mm 12 Megapiksel 4K Star Light Lens 1/1.7" Görüntü Boyutu, 3.7~16mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)145°x109°x79° (T) Genişlik / 35.6°x28.5°x21.4° Eğim, MOD: 0.5m, TV Distortion -30%(Wide), IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø54.2x82.8mm, -30°C~+70°C, Ağırlık: 270g	225
	 M123VD4510IR	4.5~10mm 10 Megapiksel 4K Lens 1/2.3" Görüntü Boyutu, 4.5~10mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.8-T360, Görüş Açısı: 98(D)x76.5(H)x50.6(V) Genişlik / 45(D)x36(H)x27(V) Eğim, MOD: 0.1m, TV Distorsiyon: -30%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø40x61.4mm, Ağırlık: 142g	380
	 KA2035MP10	10MP 22-35mm MANUEL LENS	270

Muhafaza ve Ayak

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PPFH610V-H Isıtıcı + Fan	Water-Proof & Vandal-Proof Muhafaza (Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.4kg, AC 24V	118
	 PPFH610V-IR-V2 Isıtıcı + Fan + 100m IR	Water-Proof & Vandal-Proof IR Muhafaza (IR & Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø50mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.7kg, AC 24V, IR Mesafesi 50-100 metre	259
	 PPFH610V-IR-PoE Isıtıcı + Fan + 100m IR PoE	Water-Proof & Vandal-Proof IR POE Muhafaza (POE+ IR & Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Su geçirmez film kaplama, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, AÇIK: <+5°C(+41°F)/ KAPALI: +5°C(+41°F), Soğutucu: Açık 37±1°C / Kapalı: 20±1°C, IP67, IK10 , Nem: ≤90% RH, 3.1kg, Güç Kaynağı POE + , Güç Tüketimi (kamera olmadan) 25.5W, IR Mesafesi 0-100 metre	298
	 PFB604W	Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & PC, Boyutlar: 100x146x264mm, Ağırlık: 0,56kg, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Gizli Kablolama İmkani, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Renk: Beyaz, Nem: 0~90% RH, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~65°C, Uyumlu Olduğu Modeller: DH-PPFH610N-IR	20

Monitörler

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

	 DHL22-L200	21,5"Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 20.7" (16:9), parlaklık: 250 cd/m ² , kontrast:1000:1, Response Time 5ms , VGA(D-Sub)×1/HDMI×1 standart sinyal girişi, DC 12V, boyut 507.3×306.4×33.0mm (20"×12.1"×1.3"), ağırlık 2.4 kg	240
	 DHL22-F600	20,7"Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 20.7" (16:9), parlaklık: 250 cd/m ² , kontrast:1000:1, VGA(D-Sub)×1/HDMI×1/ ses×1 standart sinyal girişi, hoparlör×1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 490.3 x 292.3 x 48.3mm, ağırlık 2.5 kg	252
	 DHL22-F600-S	22"Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 21.5" (16:9), parlaklık: 200 cd/m ² , kontrast:1000:1, VGA(D-Sub)×1/HDMI×1/ ses×1 standart sinyal girişi, hoparlör×1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 502.8×299.8×47.6mm, ağırlık 3.2 kg	297
	 LM24-F211	23.8" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 14ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, Ses×1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	372
	 DHL32-F600	32" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) , Ekran boyutu : 31.5" Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)×1, HDMI×2, DP×1 , Audio×1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	553
	 DHL43-F600	43" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) , Ekran boyutu : 42.5" Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, Ses×1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	782
	 LM43-F410 (4K)	43" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8.5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 5000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0×2, USB 3.0×1, USB 2.0×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1, LAN×1 , Android 5.1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	1.183
	 DHL49 (4K)	49" 4K Monitor 4K Ultra-HD 3840x2160 (UHD) çözünürlük, Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma , diyagonal 48.5" (16:9), parlaklık: 500 cd/m ² , kontrast:1100:1, VGA(D-Sub)×1, CVBS(BNC)×1, DVI-D×1, HDMI×2, RS232×1, USB multimedia×1 standart sinyal girişi, ses×1, RS232×1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 1127.1×667.3×51.9mm, ağırlık 18kg	2.200

	 LM50-F410(4K)	50" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8.5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 4000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 , Android 5.1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	sorunuz
	 LM55-F410(4K)	55" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 , Android 5.1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	sorunuz
	 IPMPGS-221A	Android özellikli Touch Screen 21.5 Kiosk Monitör İstenilen uygulamaların APK'larını yükleme, Uygulamaların sorunsuz çalışması , Video ve Ses oynatma, Wifi ve ethernet bağlantısı, Fonksiyonları: Dokunmatik ekran 21.5 inç , 16: 9 standart Çözünürlük 1920 * 1080 Yaşam kullanımı ≥ 50.000 saat , Tek Dokunuş için 70 milyon kez dokunma özelliği , İşlemci: Dört çekirdekli @ 1.6 GHz , Bellek 2G , Ses cihazı Destek Arabirimi , 1 * RJ45 , 1*1000Mb Ethernet portu ve 2*USB portu. AC 110-220V , Ölçüleri:1280*540*400mm , İç Ortam Çalışma Sıcaklığı -20 ° C ~ + 60 ° C , Nem% 5 ~ 95 ,	4200

Kurulum Aksesuarları

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFA100	Dome Kamera Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 150,8x37mm, Ağırlık: 0,21kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW8281E-Z HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z	8
	 PFA101	Dome Kamera Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 159x35mm, Ağırlık: 0,24kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW5231 / 5421 / 5431 / 8231 / 8331 / 81230 E-Z HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z	8
	 PFA102	Dahili Speed Dome Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 169x37mm, Ağırlık: 0,25kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: SD42212S-HN , SD42212T-HN HDCVI: SD42112I-HC , SD42212I-HC	9
	 PFA105	Fisheye Kamera Adaptör Plakası Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 1Φ154.9mmx80.5mm, Ağırlık: 0,26kg, Yük taşıma: 1 kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım,	11
	 PFA110	Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı (SD59230U için) Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut (G x Y x D) Φ59mm x 53mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı - 40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.20kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır. SD59230U ve SD59430U Speed dome için	8
	 PFA111	Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı (Diğer speed domeler için) Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut (G x Y x D) 60mm x 49mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı - 40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.25kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır.	8

	 PFA120	Water-Proof Alüminyum Speed dome bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum , Boyut (G x Y x D) 115mm x 160mm x 37mm Boru M20 Konu (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C Nem 0 ~ 90% RH , Yük Taşıma ağırlığı 7.0kg , Ağırlık 0.53Kg Uygulanabilir Model: Tüm Harici Speed domeler ve IPC-PFW8601P-H-A180-E3 Panoramik Kamera ,	17
	 PFA121-V2	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HFW4231/4431EP, HFW5231/5431EP-Z, HFW8301EP-Z ,HFW8281/8331EP-Z, HFW5231EP-Z12, HFW5231/5431EP-Z HDCVI: HFW2120/2220E	23
	 PFA122	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HFW2231RP-ZS, HFW2231RP-ZAS, HFW2431RP-ZAS ,2421RP-ZS HDCVI: HFW1230/2231RP-ZS, HFW2231/2231RP-Z	23
	 PFA134	Alüminyum Bağlantı Kutusu (Bullet Kameralar için) Yapı: Alüminyum & SECC, Boyutlar: 90.0mmx35.0mm , Ağırlık: 0,35kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP : HFW1230/4231/1431/4431S/1531S, HDCVI: HFW1200/1220/1230/1400, HFW1230/1200TL(-A)	9
	 PFA135	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Bullet Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 90x34.1mm, Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HFW2231RP-ZAS / HFW2231 R-ZS-IRE6 / HFW2431R-ZAS / HFW4231/4431B-BAS HDCVI: HAC-HFW1200R-VF /1230R-VF/ HFW2120/2220R-Z / 2231R-Z-IRE6/HFW1200/2120/2220D /	8
	 PFA136	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Dome Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar:111.5mmx34mm, Ağırlık: 0,19kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDW1220/1230/1320/SP , HDBW4231/4431/4830E-AS, HDBW1230E-S HDCVI: HDBW1200RP-VF/1400RP-VF, HDBW2221/2231/2401RP-Z	12
	 PFA137	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Dome Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 122x34,2mm, Ağırlık: 0,24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDW2221/2320/2421R-ZS , HDBW2231/2221/2320/2421R-ZS/VFS , SD22204T-GN(-W) HDCVI: HDW1220/2220/2221R-Z, HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW1220/2220/2221R-Z	10
	 PFA138	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 161x38mm, Ağırlık: 0,45kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : IP: HDBW5221/5231/5421/5431/5442/5830/8231/8331/81230E-Z , HDCVI: HDBW3231E-Z	22
	 PFA139	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: φ108.0x28.5mm , Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : IP: IPC-HDW4231EMP-AS , HDW4431EMP-AS , IPC-HDBW4231FP-M , IPC-HDBW4431FP-M HDCVI: HAC-HDW2231FP , HAC-HDW2221EMP-A , HAC-HDW1200EMP-A , HAC-HDW1220EMP-A , HAC-HDW2401EMP	9
	 PFA140	Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 297 mm x 248 mm x 107 mm ,Boru Dişi M20 (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 3.2Kg , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: Tüm Speed Domeler HDCVI: Tüm Speed Domeler	110
	 PFA150-V2	Direk Montaj Ayağı Yapı: SECC, Boyutlar: 130.4x170x45mm, Ağırlık: 1kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 IP: HFW4120/4220/4221/4421E, HFW2100/2300R-Z/VF,HFW2201R-ZS, HFW8301E-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5220/5221/5421E-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	30

	 PFA151	Köşe Montaj Ayağı Yapı: SECC, Boyutlar: 243x170x138mm, Ağırlık: 1.7kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA122,PFA130 IP: HFW4120/4200/4220/4221/4421E,HFW2100/2300R-Z,HFW2201R-ZS, HFW8301E(-Z),HFW8281/8331E-Z,HFW5121/5220/5221/5421E-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	29
	 PFA152-E	Direk Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 117.5x87x21mm, Ağırlık: 0.13kg, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım ,Uyumlu olduğu modeller :PFA121,PFA122,PFA130 IP: HFW4231/4220/4431E,HFW2231RP-ZS,HFW2421RP-ZS, HFW8301EP-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5231/5431EP-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	15
	 PFA162	Muhafaza montaj ayak kelebeği Estetik tasarım, Malzeme: alüminyum, Gövde braket, Gövde montajı için üç eksenli dönüş desteği. Boyut (G x Y x D):115mmx115mmx98.8mm (4.53" x4.53" x3.89"), Ağırlık: 0.5kg (1.1lb) , Yük Taşıma kapasitesi: 6.0kg (13.23lb) , Beyaz renk , Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C (-40 °F ~ 140 °F) , Nem: 0 ~ 90% RH , Uygulanabilir Model: PFH610N / V / A serisi muhafazalar	30
	 PFA201W	Mobil Yan Montaj Braketi Malzeme: SPCC ve PC , Temiz ve Entegre Tasarım , Boyut (G x Y x D):180mmx125.8mmx85mm (7.09" x4.95" x3.35") , Ağırlık : 0.37kg (0.81lb) , Renk : Beyaz Çalışma sıcaklığı : -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ~ 140) , Nem : 0 ~ 95 RH Uygulanabilir model : IPC-HDBW4231FP-M , IPC-HDBW4431FP-M / M12	15
	 PFB203W	Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,50kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDBW2231/2421/2431RP-ZS, HDBW2231/2431RP-ZAS HDCVI: HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220R-Z	14
	 PFB204W	Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,49kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDW4120/4220/4231/4431EM-AS, HDBW4231/4431F-AS HDCVI: HDW1200/2221EM-A , HDBW221F, HDW1100/1200/2120/2220R-VF HDBW2120/2220R-Z	14
	 PFB201C	Tavan Montaj Braketi Estetik tasarım, Ø213mmx89.5mm (Ø8.39"x3.52"),Malzeme: SECC ve PC Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDBW5231/5431/5831EP-Z ,HDBW8231/8232/8331/81230EP-Z , HDB5331E, HDBW5331E, HDBW8242E-Z4FD,HDBW8242E-Z4FR,	26
	 PFB121W	Alüminyum Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 58mm x 88mm x 190.5mm , Ağırlık: 0.24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IPC-HFW1220M-S-I2 , IPC-HF5231EP , IPC-HF5431EP , IPC-HF8231EP , IPC-HF8331EP ve diğer box kameralar.	9
	 PFB300C	Dome ve Speed Dome Kamera Tavan Montaj Dirseği Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum & PC Boyut (G x Y x D) Ø133.6mm x 235.5mm, Boru vidası G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıyan 7,0 g, Ağırlık 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	22
	 PFB300S	Dome Kamera Duvar Tipi Montaj Ayağı Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum Boyut :115mmx 160mm x 228mm, Boru vidası G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı - 40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıma 3,0 kg, Kendi ağırlığı 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	21
	 PFB302S	Alüminyum IP66 Duvar Montaj Ayağı + Bağlantı kutusu Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x187,5mm, Ağırlık: 0.70kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW5231 / 5431 / 8231 / 8331 / 8281 /81230 E-Z , SD42212T-HN HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z , SD42112I-HC , SD42212I-HC	21

	 PFB410W	Fisheye ve Speed Dome Entegre Montaj ayağı Temiz ve Entegre tasarım, duvara montaj ve gizli hat tasarımı. Malzeme: Alüminyum. Fisheye ve hız kubbesi, entegre kurulum arasındaki bağlantı bağlantı şeması. Farklı açılardan Omni yönlü gözlem gereksinimlerini karşılayabilen çok boyutlu ayar. Emniyet halatı kancası takılı, güvenli ve güvenilir. Bakım kapağı takılı, rahat çalışma.	133
	 PFM973M-6U-24	24-Port UTP CAT6 Rackmount Patch Panel Evrensel UTP CAT6 yama paneli, 24 bağlantı noktası; Kablo yönetim çubuğu dahildir; Standart boyut 24 bağlantı noktalı anahtar yuvası jakı ekiyle, herhangi bir standart bilgi modülü ve çoklu ortam modülü takılabilir veya değiştirilebilir; Her bir portta altın kaplı kontaklar, ağ talepleriniz için güvenilir bir bağlantı sağlar; 22- 26AWG katı veya telli tel çapını destekler; Hem T568A & T568B kablo konfigürasyonları ile uyumludur; Bakır gigabit Ethernet için gerekli olan 250 MHz CAT6 için sertifikalı; Zahmetsiz bir şekilde monte edilebilir ve 19 "raflara, dolaplara, 1u boyutlu duvara montaj	145

Mikrofon

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAP120	İç Ortam Ses Dinleme Ünitesi Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı; Yıldırım koruması, güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma. kapsama alanı: 10 ~ 70 m2 , Duyarlılık: -34 ± 3dB, Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz, Yön karakteristiği: çok yönlü SNR (yeniden 94dB SPL = 1Pa 1KHz) 58dB, Dinamik aralığı: 74dB, Maks. sürdürülebilir ses basıncı 110dB SPL (1KHz, % 1 THD) , Çıkış empedansı 600Ω (denge dışı) , Çıkış sinyal genliği 2.5Vpp / 88dB SPL, Mikrofon : Kaplama film kondansatör mikrofon kafası, Çalışma gerilimi: DC 12V , Çalışma akımı	26
	HAP120-V	Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66 , 1K10 Su Geçirmez ve Patlamaya Karşı Dayanıklı Mikrafon, Algılama Mesafesi: 5 metre , Kolay kurulum , IP66 Su geçirmez MIC kullanarak su geçirmez monitör kafası; Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği, Boyutlar: 30mm × 50mm, Gümüş Renk, Alüminyum Kasa, Kullanım Alanları: ATM ler, Otoban Gişeleri, Nöbet Kulubesi vb. Dış Ortamlar, Max. Kablolı iletim Mesafesi: 3km, Duyarlılık : -45dB, Dahili Ön Amfi, AGC Devre, DSP Chip, Kondansatör Mikrofon, Dinamik Aralık: 80dB (1KHz at Max. dB SPL)	162

Fiber Alıcı-Verici

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 OTE103T	Fiber Optik Verici 1-ch 10 / 100M Ethernet İletimi, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Tam ve Yarı Çalışma, UPnP, Kolay Kurulum, Endüstriyel Tasarım, LED Güç ve Alıcı/Verici Çalışma Durumu Göstergesi, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	110
	 OTE103R	Fiber Optik Alıcı Tek modlu fiber üzerinde > 1-ch 10 / 100M Ethernet iletim, IEEE802.3U, IEEE802.3x standartları, 10 / 100Mbps kendinden uyarlamalı ağ sinyal iletimi, Tam / Yarı iş, UPnP, kolay kurulum, endüstriyel-seviye tasarımı, Fiber optik varsayılan mesafesi 20km, 40km ve 80km isteğe olmalıdır, Telsizin çalışma durumu LED durum göstergesi görüntüler, Geniş menzilli sıcaklık uygulaması: -40 ~ 75°	110

CAT6 NETWORK KABLOSU

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM920I-6UN-C	305m UTP CAT6 CPR E/UL CM Cable (%99.99 OFC oksijensiz saf bakır) PoE uzun mesafe iletimi mevcut, %99.99 OFC (oksijensiz saf bakır) Çevre dostu dış kılıf CPR E / UL CM sınıfını karşılar. yapı 4P * 0.53 ± 0.01mm , yalıtım malzemesi HDPE , Min. ortalama kalınlık 0,21 mm'dir , Çap 0.95mm.05mm Renkli (4 Çift) Turuncu, beyaz / turuncu; yeşil, beyaz / yeşil; mavi, beyaz / mavi; kahverengi, beyaz / kahverengi , Rip kablolu :Evet , Min. ortalama kalınlık 0.40mm , Çap 6.0 ± 0.50mm , yüzey , Pürüzsüz, tam ve sıkı , Renk :Turuncu ve beyaz isteğe bağlıdır. 305m (1000.66ft) N.W.11.25kg (24.8lb) , yalıtım Gerilme direnci ≥16MPa , Kopma uzaması ≥300%	190

Test Cihazı

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

	 PFM900-E	Entegre Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS) 4" TFT Ekran (800x480) ve 45 tuşlu QWERTY Flip Klavye, 16.7M Renk, 8xDijital Zoom, 8GB Dahili Hafıza, Onvif Protokol Üzerinden IP Yapılandırma, HDCVI / AHD / TVI / Analog Erişim, PTZ Kontrol, 1xRS485, 2xBNC, 1xSes, 1xUSB, 1xReset, 2xRJ-45 (1000M), TDR ağ kablosu testi, PoE Test, Network Bağlantı Testi, Video Ekran Görüntüsü, Video Kayıt ve Oynatma, PoE Midspan ile PoE Güç Girişi, PoE Desteği/DC12V Güç Çıkışı, 8 Saate Kadar Kullanım, Çift LED el feneri	900
	 PFM906	Entegre Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS / SDI) 7" TFT Dokunmatik Ekran (1920 * 1200) ,HDMI Giriş / Çıkışı Destekler , , 8GB Dahili Hafıza,32GB SD Kart desteği, Onvif Protokol Üzerinden IP Yapılandırma, HDCVI / AHD / TVI / Analog Erişim, PTZ Kontrol, 1xRS485, 2xBNC, 1xSes, 1xUSB, 1xReset, 2xRJ-45 (1000M), TDR ağ kablosu testi, PoE Test, Network Bağlantı Testi, Video Ekran Görüntüsü, Video Kayıt ve Oynatma, PoE Midspan ile PoE Güç Girişi, PoE Desteği/DC12V 2Ah Güç Çıkışı ve USB5V 2A güç;10 Saate Kadar Kullanım,37 Wh büyük kapasiteli polimer lityum iyon pil	1.060
5,8G Wireless Aktarım Cihazları			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM881	5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +27dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: Maks. 40Mbps@3km , Endüstriyel Tasarım - 30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, 15dBi Harici Anten	188
	 PFM880	5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +23dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 1xLAN RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: Maks. 30Mbps@5km , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, 16dBi Dahili Anten	1.200
	 PFM885-I	Indoor 2.4G Wireless Asansör için Video aktarım cihazı 2.4G Modu 2412~2472MH,IEEE802.11 b/g/n, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 6dBi , İletim Mesafesi: 500m , -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 300Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.25A), DC 12V güç ,8W güç tüketimi, boyut 150 mm x 150 mm x 32 mm, ağırlık : 0.5 kg, IP41	304
	 PFM886-10	Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 25dBi , İletim Mesafesi: 0-10km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, boyut 372mm x 372mm x 95mm, ağırlık : 2.8 kg, IP66	970
	 PFM886-20	Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, harici anten: 29dBi , İletim Mesafesi: 0-20km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, ekipman boyut 265 x 265 x 47.5 mm, anten boyutu:φ600m, Anten ağırlık : 6.15 kg, donanım ağırlığı 2.4kg, IP66	1.400

GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup, Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Box Kameralara Lens dahil değildir
7. Okisan fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
8. Ürünlerle ilgili detayları www.okisan.com da bulabilirsiniz.