

Efire-EYIB Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu



Yangın ihbar butonları kısaca alarm sistemini manuel olarak harekete geçirecek bir yangın durumunda ihbar vermek için personele imkan tanıyan ürünlerdir. Bu butonlar; alarm vermek için herhangi bir noktadan 30 metreden fazla uzağa gitmeden, yerden 1.4 metre yüksekliğe ve engelleme olmaksızın kolaylıkla ulaşılacak noktalara iyi bir şekilde monte edilmiş olmalıdır. Efire-EYIB yangın ihbar butonu manuel olarak yangın alarmını çalıştırılmasını sağlar. Efire-EYIB Yangın İhbar Butonu, EN54-11 CE standardına uyumlu ve farklı bir çok sektörde, devlet ve özel kurumlarda teknik açıdan tüm gereksinimleri karşılar. Cihaz, ihbar alanına parmakla bastırılarak alarma geçilir. Cihazın alarma geçmesi yangın ihbar panelinin yanı sıra, konum değiştiren ihbar alanından ve Kırmızı LED göstergesi ile izlenebilir. Efire-EYIB Yangın İhbar Butonu, İhbar alanı ABS malzeme ve özel membran kaplamadan yapılmış olup; hatalı çalıştırmaya karşı görülecek şekilde oyuk olarak dizayn edilmiştir. Sıva üstü veya gömme olarak montajı yapılabilir. Dedektör zon hattına direkt olarak bağlanır, montajı oldukça basittir ve üzerinde alarm durumunu gösteren kırmızı bir LED göstergesi vardır*. Sistem testinin yapılması, ve reset yapılabilmesi, özel bir anahtar yardımıyla olur. Kötü niyetli kişilerin, çocukların ve öğrencilerin veya uçan objelerin kaza ile butona çarpması olaylarını (mesela kapalı spor merkezleri gibi) engellemek için, ayrıca opsiyonel şeffaf buton kapağı üretilmiştir. Her bir Efire-EYIB Yangın Butonu kendi kutusu ile paketlenerek satışta sunulur.

EN54-11 Sertifikasına Sahiptir.

ÖZELİKLER

- * Modern ve estetik görünüm
- * Çalışması için resetlenebilir ön yüzey cam
- * Çalıştırma Test Anahtar
- * Kablolama için uygun girişler
- * Dahili 470 ohm direnç
- * 12-24VDC ve NC/NO seçenekleri
- * Kolayca takılabilir montaj kasası
- * NC/NO kontak çıkışı
- * Opsiyonel şeffaf koruma kapağı
- * Opsiyonel Sarı ve Yeşil renk seçeneği

TEKNİK ÖZELİKLER

Model	Efire-EYIB / NC-NO
Ürün Tipi Kategorisi	Tip A / Kapalı Alan
Aktivasyon Sinyali	Kırmızı LED / -
Alarm Direnci / Akımı	470 O / 0,5A(max.)
Çalışma Gerilimi	12 / 24 VDC / 110 - 230 VAC
Ağırlık	121 gr.
Ebatlar	87x86x56 mm
Çalışma Sıcaklığı	(-10) - (+55) C
Bağıl Nem (max.)	95%